FICHA TÉCNICA

Refª:	CAN-130-BA
Código:	2132862
EAN 13:	
Fecha:	19-abr-2010

Denominación:	CANALETA PVC 130 BAJA ALTURA PARA LAMINA O TELA

Materiales	Aplicaciones
Cuerpo en PVC, rejillas en acero galvanizado, inox., o en polipropileno. Accesorios en PVC	Garajes, terrazas, patios, parques, jardines, etc. Resistente al tráfico ligero

Características

Dimensiones producto		
Alto (mm)	Ancho (mm)	Profundo (mm)
70	130	500

Dimensiones embalaje		
Alto (mm)	Ancho (mm)	Profundo (mm)
520	500	600

Fabricación	Alovera (Guadalajara)

Uds por caja	ø Salidas
30	2x(M50-H75-M80)

RECICLABLE

DATOS	Canaleta en PVC. Montaje mediante uniones encoladas, garantizando la estanqueidad. Múltiples diámetros de conexión, con salidas verticales y horizontales premarcadas para el corte. Sistema resistente, ligero y manejable, fácil de instalar. Registro individual, abatible y reversible, lo que facilita la limpieza en obra y el mantenimiento. Nervios laterales y en la base para un mejor agarre, asegurando el correcto asentamiento de la base (mejor alineación). Compatibles con rejillas de polipropileno (ancladas mediante tornillos) y con rejillas de acero inoxidable o galvanizadas (ancladas mediante pletinas de cierre). Se puede instalar con tela asfáltica / lámina impermeabilizante. Mediante la tapa en cascada pueden interconectarse con otras gamas de canaleta Serie 130. Las canaletas Serie 130 cumplen con la directiva de marcado CE y tienen la clasificación de resistencia a la carga A-15, Tipo I según norma UNE-EN 1433. Posibilidad de conectar directamente a las arquetas Adequa, formando un sistema.

Las especificaciones indicadas en las Fichas Técnicas pueden sufrir variaciones como consecuencia de la adaptación o modificación de la normativa técnica. Rogamos que comprueben la vigencia de las mismas.