


Módulo sanitario Geberit Monolith para inodoro al suelo, 101 cm



Aplicación

- Para evacuaciones verticales
- Para reformas, obra nueva y conversión
- Para conexiones del desagüe de pared con una altura de 18 cm
- Para inodoros al suelo con codo en P y altura de conexión del agua de descarga de 32–36 cm desde el suelo (EN 33)
- Para la sustitución de inodoros al suelo con cisterna vista baja
- Para la conexión de Geberit AquaClean Sela, inodoro al suelo
- Para el montaje en suelos acabados
- Para el montaje delante de paredes ligeras y paredes de obra

Características

- Doble descarga
- Posibilidad de compensación de tolerancias de construcción
- Revestimiento frontal de vidrio (vidrio templado)
- Cisterna totalmente aislada contra la condensación
- Revestimiento lateral de aluminio cepillado
- Autoportante
- Volumen de descarga ajustable
- Conexión de suministro lateral
- Posible conexión de suministro inferior con accesorios

Datos técnicos

Presión dinámica	0,1–10 bar
Presión mínima de flujo	0,5 bar
Temperatura máxima del agua	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 y 3 l
Descarga total, rango de ajuste	4,5 / 6 l
Descarga parcial	3 l

Suministro

- Kit de conexión de suministro con llave de escuadra R 1/2"
- Extensión de codo de descarga 160 mm
- Junta de manguito de EPDM, Ø 44/55 mm
- Codo de conexión en P de PP, Ø 90 mm
- Manguito adaptador de PE-HD, Ø 90/110 mm
- Cubierta de zócalo
- Material de fijación para pared ligera
- Material de fijación

Artículo

N.º de art.	Color	Superficie
131.003.SI.5	Blanco	Vidrio
131.003.SJ.5	Negro	Vidrio
131.003.SL.5	Menta	Vidrio
131.003.SQ.5	Umbra	Vidrio
131.003.TG.5	Arena	Vidrio

Accesorios

- Juego de pasadores de aluminio, para revestimiento lateral Geberit Monolith