


Módulo sanitario Geberit Monolith para inodoro suspendido, 101 cm



Aplicación

- Para reformas, obra nueva y conversión
- Para conexiones del desagüe de pared con una altura > 23 cm
- Para la sustitución de inodoros suspendidos con cisterna vista baja
- Para inodoros bidé Geberit AquaClean
- Para el montaje en suelos acabados
- Para el montaje delante de paredes ligeras y paredes de obra

Características

- Doble descarga
- Posibilidad de compensación de tolerancias de construcción
- Altura ajustable hasta 7 cm
- Revestimiento frontal de vidrio (vidrio templado)
- Altura de fijación para el inodoro cerámico 35 ± 1 cm
- Cisterna totalmente aislada contra la condensación
- Revestimiento lateral de aluminio cepillado
- Autoportante
- Volumen de descarga ajustable
- Conexión de suministro inferior
- Posible conexión de suministro lateral con accesorios

Datos técnicos

Presión dinámica	0,1–10 bar
Temperatura máxima del agua	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 y 3 l
Descarga total, rango de ajuste	4,5 / 6 l
Descarga parcial	3 l

Suministro

- Kit de conexión de suministro con 2 llaves de escuadra 1/2"
- Extensión de codo de descarga 160 mm
- Junta de manguito de EPDM, ø 44/55 mm
- Manguito de descarga de PE-HD, ø 90 mm
- Manguito adaptador de PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 varillas roscadas M12
- Juego de aislamiento acústico
- Cubierta de zócalo
- Material de fijación para pared ligera
- Material de fijación

Artículo

N.º de art.	Color	Superficie
131.021.SI.5	Blanco	Vidrio
131.021.SJ.5	Negro	Vidrio
131.021.SL.5	Menta	Vidrio
131.021.SQ.5	Umbral	Vidrio
131.021.TG.5	Arena	Vidrio

Accesorios

- Juego de conexión Geberit para inodoro suspendido, con manguito de descarga excéntrico de 5 cm
- Set manguito de descarga Geberit para inodoro suspendido, excéntrico de 7 cm
- Juego de pasadores de aluminio, para revestimiento lateral Geberit Monolith