



LLEDÓ

Proyectores LED

LOGAR

PROYECTORES

LED de alto rendimiento

Diseño especial elegante y compacto, creado exclusivamente para la integración de fuentes de luz LED de alto rendimiento. Haces de luz bien definidos y limpios para una eficiente luz de acento en tiendas, salas de exposición y venta.

www.lledogrupo.com



<< para más información

Grupo Lledó
Cid Campeador nº 14
28935 • Móstoles Madrid
España
+34 916 656 180



LLEDO

Resalta los productos

Los proyectores LED LOGAR llegan al mercado con la intención de crear nuevas experiencias en retail gracias a un diseño elegante y compacto, así como una gran capacidad para resaltar los colores de sus productos respetando el blanco existente en tejidos o mobiliario.

La fidelidad con la que reproducen los colores de los objetos expuestos es obtenida gracias a una elevada reproducción cromática CRI > 95.



<< para más información



LOGAR

Familia de productos



LOGAR CSH RETAIL

Proyectores para instalación en carril electrificado trifásico, acabados en color negro oxirón. Versiones con haz de luz intensivo, extensivo o superextensivo, temperatura de color de 3000 K, IP 20 y flujo luminoso de hasta 947 lúmenes.



LOGAR CMH RETAIL

Proyectores para instalación en carril electrificado trifásico, acabados en color blanco mate o negro oxirón. Versiones con haz de luz intensivo, extensivo o superextensivo, temperatura de color de 3000 K, IP 20 y flujo luminoso de hasta 2039 lúmenes.



LOGAR CLH RETAIL

Proyectores para instalación en carril electrificado trifásico, acabados en color negro oxirón. Versiones con haz de luz intensivo, extensivo o superextensivo, temperatura de color de 3000 K, IP 20 y flujo luminoso de hasta 3393 lúmenes.



LOGAR CSH

Proyectores para instalación en carril electrificado trifásico, acabados en color blanco mate. Versiones con haz de luz intensivo, extensivo o superextensivo, temperatura de color de 3000 K, IP 20 y flujo luminoso de hasta 1146 lúmenes.



LOGAR CMH

Proyectores para instalación en carril electrificado trifásico, acabados en color blanco mate. Versiones con haz de luz intensivo, extensivo o superextensivo, temperatura de color de 3000 o 4000 K, IP 20 y flujo luminoso de hasta 2835 lúmenes.



<< para más información






LOGAR CLH

Proyectores para instalación en carril electrificado trifásico, acabados en color blanco mate. Versiones con haz de luz intensivo, extensivo o superextensivo, temperatura de color de 3000 o 4000 K, IP 20 y flujo luminoso de hasta 3893 lúmenes.




LOGAR S DWL 1X

Downlights orientables para instalación empotrados en techo, corte de 92 x 86 mm, acabados en color blanco mate. Versiones con haz de luz intensivo o extensivo, temperatura de color de 3000 K, IP 20 y flujo luminoso de hasta 1196 lúmenes.




LOGAR S DWL 2X

Bandejas de downlights orientables con dos salidas de luz para instalación empotrados en techo, corte de 253 x 86 mm, acabados en color blanco mate. Versiones con haz de luz intensivo o extensivo, temperatura de color de 3000 K, IP 20 y flujo luminoso de hasta 1150 lúmenes.




LOGAR S DWL 3X

Bandejas de downlights orientables con tres salidas de luz para instalación empotrados en techo, corte de 364 x 86 mm, acabados en color blanco mate. Versiones con haz de luz intensivo o extensivo, temperatura de color de 3000 K, IP 20 y flujo luminoso de hasta 1150 lúmenes.



LOGAR STR DWL 1X

Downlights orientables para instalación empotrados en techo de forma enrasada, corte de 103 x 91 mm, acabados en color blanco mate. Versiones con haz de luz intensivo o extensivo, temperatura de color de 3000 K, IP 20 y flujo luminoso de hasta 1196 lúmenes.



LOGAR STR DWL 2X

Bandejas de downlights orientables con dos salidas de luz para instalación empotrados en techo de forma enrasada, corte de 222 x 90 mm, acabados en color blanco mate. Versiones con haz de luz intensivo o extensivo, temperatura de color de 3000 K, IP 20 y flujo luminoso de hasta 1150 lúmenes.






LOGAR STR DWL 3X

Bandejas de downlights orientables con tres salidas de luz para instalación empotrados en techo de forma enrasada, corte de 342 x 90 mm, acabados en color blanco mate. Versiones con haz de luz intensivo o extensivo, temperatura de color de 3000 K, IP 20 y flujo luminoso de hasta 1150 lúmenes.




LOGAR M DWL 1X

Downlights orientables para instalación empotrados en techo de forma enrasada, corte de 124 x 108 mm, acabados en color blanco mate. Versiones con haz de luz intensivo o extensivo, temperatura de color de 3000 K, IP 20 y flujo luminoso de hasta 2300 lúmenes.




LOGAR M DWL 2X

Bandejas de downlights orientables con dos salidas de luz para instalación empotrados en techo de forma enrasada, corte de 295 x 108 mm, acabados en color blanco mate. Versiones con haz de luz intensivo o extensivo, temperatura de color de 3000 o 4000 K, IP 20 y flujo luminoso de hasta 2350 lúmenes.




LOGAR M DWL 3X

Bandejas de downlights orientables con tres salidas de luz para instalación empotrados en techo de forma enrasada, corte de 418 x 108 mm, acabados en color blanco mate. Versiones con haz de luz intensivo o extensivo, temperatura de color de 3000 o 4000 K, IP 20 y flujo luminoso de hasta 2350 lúmenes.



LOGAR MTR DWL 1X

Downlights orientables para instalación empotrados en techo de forma enrasada, corte de 129 x 113 mm, acabados en color blanco mate. Versiones con haz de luz intensivo o extensivo, temperatura de color de 3000 K, IP 20 y flujo luminoso de hasta 2189 lúmenes.



LOGAR MTR DWL 2X

Bandejas de downlights orientables con dos salidas de luz para instalación empotrados en techo de forma enrasada, corte de 271 x 113 mm, acabados en color blanco mate. Versiones con haz de luz intensivo o extensivo, temperatura de color de 3000 K, IP 20 y flujo luminoso de hasta 2189 lúmenes.





LOGAR MTR DWL 3X

Bandejas de downlights orientables con tres salidas de luz para instalación empotrados en techo de forma enrrasada, corte de 413 x 113 mm, acabados en color blanco mate. Versiones con haz de luz intensivo o extensivo, temperatura de color de 3000 K, IP 20 y flujo luminoso de hasta 2189 lúmenes.



LOGAR L MARKET

Proyectores para instalación en carril electrificado trifásico, acabados en color negro oxirón y para iluminación en supermercados, versiones para iluminar zonas de carnes, pescados, panadería o frutería. Versiones con haz de luz extensivo, IP 20 y flujo luminoso de hasta 1900 lúmenes.



LOGAR P MARKET

Proyectores pendulares para instalación en carril electrificado trifásico, acabados en color negro oxirón y para iluminación en supermercados, versiones para iluminar zonas de carnes, pescados, panadería o frutería. Versiones con haz de luz superextensivo, IP 20 y flujo luminoso de hasta 1700 lúmenes.



LOGAR

Características técnicas

LOGAR CSH RETAIL

Referencia	Fuente de luz	Apertura del haz	Potencia	Temp. Color	CRI	Flujo	Peso
81101PV9300PPOX	LED 930+	Intensivo	16 W	3000 K	>95	692 lm	0.7 Kg
81101PV9300FLOX	LED 930+	Extensivo	16 W	3000 K	>95	947 lm	0.7 Kg
81101PV9300SFOX	LED 930+	Superextensivo	16 W	3000 K	>95	845 lm	0.7 Kg

LOGAR CMH RETAIL

Referencia	Fuente de luz	Apertura del haz	Potencia	Temp. Color	CRI	Flujo	Color	Peso
81203PV9300PPOX	LED 930+	Extensivo	28 W	3000 K	>95	995 lm	negro oxirón	1 Kg
81203PV9300SPOX	LED 930+	Intensivo	28 W	3000 K	>95	2039 lm	negro oxirón	1 Kg
81203PV9300FLOX	LED 930+	Extensivo	28 W	3000 K	>95	1949 lm	negro oxirón	1 Kg
81203PV9300SFOX	LED 930+	Superextensivo	28 W	3000 K	>95	1790 lm	negro oxirón	1 Kg
81203PV9300PPBM	LED 930+	Extensivo	28 W	3000 K	>95	995 lm	blanco mate	1 Kg
81203PV9300SPBM	LED 930+	Intensivo	28 W	3000 K	>95	2039 lm	blanco mate	1 Kg
81203PV9300FLBM	LED 930+	Extensivo	28 W	3000 K	>95	1949 lm	blanco mate	1 Kg
81203PV9300SFBM	LED 930+	Superextensivo	28 W	3000 K	>95	1790 lm	blanco mate	1 Kg

LOGAR CLH RETAIL

Referencia	Fuente de luz	Apertura del haz	Potencia	Temp. Color	CRI	Flujo	Peso
81304PV9300SSOX	LED 930+	Superintensivo	27 W	3000 K	>95	1797 lm	1.3 Kg
81304PV9300SPOX	LED 930+	Intensivo	48 W	3000 K	>95	3393 lm	1.3 Kg
81304PV9301SPOX	LED 930+	Intensivo	35 W	3000 K	>95	2695 lm	1.3 Kg
81304PV9300FLOX	LED 930+	Extensivo	48 W	3000 K	>95	3282 lm	1.3 Kg
81304PV9301FLOX	LED 930+	Extensivo	35 W	3000 K	>95	2586 lm	1.3 Kg
81304PV9300SFOX	LED 930+	Superextensivo	48 W	3000 K	>95	2912 lm	1.3 Kg
81304PV9301SFOX	LED 930+	Superextensivo	35 W	3000 K	>95	2309 lm	1.3 Kg

LOGAR CSH

Referencia	Fuente de luz	Apertura del haz	Potencia	Temp. Color	CRI	Flujo	Peso
8110M009300PPBM	LED 930	Intensivo	16 W	3000 K	>90	791 lm	0.7 Kg
8110M009300FLBM	LED 930	Extensivo	16 W	3000 K	>90	1146 lm	0.7 Kg
8110M009300SFBM	LED 930	Superextensivo	16 W	3000 K	>90	1044 lm	0.7 Kg



<< para más información



LOGAR CMH

Referencia	Fuente de luz	Apertura del haz	Potencia	Temp. Color	CRI	Flujo	Peso
81200009300PPBM	LED 930	Extensivo	28 W	3000 K	>90	1095 lm	1 Kg
81200009400PPBM	LED 940	Extensivo	28 W	4000 K	>90	1144 lm	1 Kg
81200009301PPBM	LED 930	Extensivo	35 W	3000 K	>90	1344 lm	1 Kg
81200009401PPBM	LED 940	Extensivo	35 W	4000 K	>90	1393 lm	1 Kg
81200009300SPBM	LED 930	Intensivo	28 W	3000 K	>90	2288 lm	1 Kg
81200009400SPBM	LED 940	Intensivo	28 W	4000 K	>90	2338 lm	1 Kg
81200009301SPBM	LED 930	Intensivo	35 W	3000 K	>90	2786 lm	1 Kg
81200009401SPBM	LED 940	Intensivo	35 W	4000 K	>90	2835 lm	1 Kg
81200009300FLBM	LED 930	Extensivo	28 W	3000 K	>90	2199 lm	1 Kg
81200009400FLBM	LED 940	Extensivo	28 W	4000 K	>90	2249 lm	1 Kg
81200009301FLBM	LED 930	Extensivo	35 W	3000 K	>90	2699 lm	1 Kg
81200009401FLBM	LED 940	Extensivo	35 W	4000 K	>90	2749 lm	1 Kg
81200009300SFBM	LED 930	Superextensivo	28 W	3000 K	>90	2089 lm	1 Kg
81200009400SFBM	LED 940	Superextensivo	28 W	4000 K	>90	2139 lm	1 Kg
81200009301SFBM	LED 930	Superextensivo	35 W	3000 K	>90	2586 lm	1 Kg
81200009401SFBM	LED 940	Superextensivo	35 W	4000 K	>90	2636 lm	1 Kg

LOGAR CLH

Referencia	Fuente de luz	Apertura del haz	Potencia	Temp. Color	CRI	Flujo	Peso
81309009300SSBM	LED 930	Superintensivo	35 W	3000 K	>90	2546 lm	1.3 Kg
81309009400SSBM	LED 940	Superintensivo	35 W	4000 K	>90	2596 lm	1.3 Kg
81309009301SPBM	LED 930	Intensivo	35 W	3000 K	>90	3044 lm	1.3 Kg
81309009401SPBM	LED 940	Intensivo	35 W	4000 K	>90	3094 lm	1.3 Kg
81300009300SPBM	LED 930	Intensivo	48 W	3000 K	>90	3843 lm	1.3 Kg
81300009400SPBM	LED 940	Intensivo	48 W	4000 K	>90	3893 lm	1.3 Kg
81309009301FLBM	LED 930	Extensivo	35 W	3000 K	>90	2934 lm	1.3 Kg
81309009401FLBM	LED 940	Extensivo	35 W	4000 K	>90	2984 lm	1.3 Kg
81300009300FLBM	LED 930	Extensivo	48 W	3000 K	>90	3680 lm	1.3 Kg
81300009400FLBM	LED 940	Extensivo	48 W	4000 K	>90	3730 lm	1.3 Kg
81309009301SFBM	LED 930	Superextensivo	35 W	3000 K	>90	2610 lm	1.3 Kg
81309009401SFBM	LED 940	Superextensivo	35 W	4000 K	>90	2661 lm	1.3 Kg
81300009300SFBM	LED 930	Superextensivo	48 W	3000 K	>90	3263 lm	1.3 Kg
81300009400SFBM	LED 940	Superextensivo	48 W	4000 K	>90	3313 lm	1.3 Kg

LOGAR S DWL 1X

Referencia	Fuente de luz	Apertura del haz	Potencia	Temp. Color	CRI	Flujo	Peso
37921930010SPBM	LED 930	Intensivo	16 W	3000 K	>90	841 lm	1 Kg
37921930010FLBM	LED 930	Extensivo	16 W	3000 K	>90	1196 lm	1 Kg



<< para más información



LOGAR S DWL 2X

Referencia	Fuente de luz	Apertura del haz	Potencia	Temp. Color	CRI	Flujo	Peso
37922930010SPBM	LED 930	Intensivo	16 W	3000 K	>90	841 lm	1.4 Kg
	LED 930	Intensivo	16 W	3000 K	>90	841 lm	
3792293001SPFBM	LED 930	Intensivo	16 W	3000 K	>90	1150 lm	1.4 Kg
	LED 930	Extensivo	16 W	3000 K	>90	1150 lm	

LOGAR S DWL 3X

Referencia	Fuente de luz	Apertura del haz	Potencia	Temp. Color	CRI	Flujo	Peso
37923930010SPBM	LED 930	Intensivo	16 W	3000 K	>90	841 lm	1.8 Kg
	LED 930	Intensivo	16 W	3000 K	>90	841 lm	
	LED 930	Intensivo	16 W	3000 K	>90	841 lm	
3792393001SPFBM	LED 930	Intensivo	16 W	3000 K	>90	1150 lm	1.8 Kg
	LED 930	Intensivo	16 W	3000 K	>90	1150 lm	
	LED 930	Extensivo	16 W	3000 K	>90	1150 lm	

LOGAR STR DWL 1X

Referencia	Fuente de luz	Apertura del haz	Potencia	Temp. Color	CRI	Flujo	Peso
37821930010SPBM	LED 930	Intensivo	16 W	3000 K	>90	841 lm	1 Kg
37821930010FLBM	LED 930	Extensivo	16 W	3000 K	>90	1196 lm	1 Kg

LOGAR STR DWL 2X

Referencia	Fuente de luz	Apertura del haz	Potencia	Temp. Color	CRI	Flujo	Peso
37822930010SPBM	LED 930	Intensivo	16 W	3000 K	>90	841 lm	1.4 Kg
	LED 930	Intensivo	16 W	3000 K	>90	841 lm	
3782293001SPFBM	LED 930	Superextensivo	16 W	3000 K	>90	1150 lm	1.4 Kg
	LED 930	Superextensivo	16 W	3000 K	>90	1150 lm	

LOGAR STR DWL 3X

Referencia	Fuente de luz	Apertura del haz	Potencia	Temp. Color	CRI	Flujo	Peso
37823930010SPBM	LED 930	Intensivo	16 W	3000 K	>90	841 lm	1.8 Kg
	LED 930	Intensivo	16 W	3000 K	>90	841 lm	
	LED 930	Intensivo	16 W	3000 K	>90	841 lm	
3782393001SPFBM	LED 930	Superextensivo	16 W	3000 K	>90	1150 lm	1.8 Kg
	LED 930	Superextensivo	16 W	3000 K	>90	1150 lm	
	LED 930	Superextensivo	16 W	3000 K	>90	1150 lm	

LOGAR M DWL 1X

Referencia	Fuente de luz	Apertura del haz	Potencia	Temp. Color	CRI	Flujo	Peso
37931930010SPBM	LED 930	Intensivo	28 W	3000 K	>90	2300 lm	1.2 Kg
37931930010FLBM	LED 930	Extensivo	28 W	3000 K	>90	2099 lm	1.2 Kg



<< para más información



LOGAR M DWL 2X

Referencia	Fuente de luz	Apertura del haz	Potencia	Temp. Color	CRI	Flujo	Peso
37932930010SPBM	LED 930	Intensivo	28 W	3000 K	>90	2300 lm	1.8 Kg
	LED 930	Intensivo	28 W	3000 K	>90	2300 lm	
37932940010SPBM	LED 940	Intensivo	28 W	4000 K	>90	2350 lm	1.8 Kg
	LED 940	Intensivo	28 W	4000 K	>90	2350 lm	
3793293001SPFBM	LED 930	Intensivo	28 W	3000 K	>90	2100 lm	1.8 Kg
	LED 930	Extensivo	28 W	3000 K	>90	2100 lm	
3793294001SPFBM	LED 940	Intensivo	28 W	4000 K	>90	2150 lm	1.8 Kg
	LED 940	Extensivo	28 W	4000 K	>90	2150 lm	

LOGAR M DWL 3X

Referencia	Fuente de luz	Apertura del haz	Potencia	Temp. Color	CRI	Flujo	Peso
37933930010SPBM	LED 930	Intensivo	28 W	3000 K	>90	2300 lm	2 Kg
	LED 930	Intensivo	28 W	3000 K	>90	2300 lm	
	LED 930	Intensivo	28 W	3000 K	>90	2300 lm	
37933940010SPBM	LED 940	Intensivo	28 W	4000 K	>90	2350 lm	2 Kg
	LED 940	Intensivo	28 W	4000 K	>90	2350 lm	
	LED 940	Intensivo	28 W	4000 K	>90	2350 lm	
3793393001SPFBM	LED 930	Intensivo	28 W	3000 K	>90	2100 lm	2 Kg
	LED 930	Intensivo	28 W	3000 K	>90	2100 lm	
	LED 930	Extensivo	28 W	3000 K	>90	2100 lm	
3793394001SPFBM	LED 940	Intensivo	28 W	4000 K	>90	2150 lm	2 Kg
	LED 940	Intensivo	28 W	4000 K	>90	2150 lm	
	LED 940	Extensivo	28 W	4000 K	>90	2150 lm	

LOGAR MTR DWL 1X

Referencia	Fuente de luz	Apertura del haz	Potencia	Temp. Color	CRI	Flujo	Peso
37831930010SPBM	LED 930	Intensivo	28 W	3000 K	>90	2189 lm	1.2 Kg
37831930010FLBM	LED 930	Extensivo	28 W	3000 K	>90	2099 lm	1.2 Kg

LOGAR MTR DWL 2X

Referencia	Fuente de luz	Apertura del haz	Potencia	Temp. Color	CRI	Flujo	Peso
37832930010SPBM	LED 930	Intensivo	28 W	3000 K	>90	2189 lm	1.8 Kg
	LED 930	Intensivo	28 W	3000 K	>90	2189 lm	
3783293001SPFBM	LED 930	Superextensivo	28 W	3000 K	>90	2100 lm	1.8 Kg
	LED 930	Superextensivo	28 W	3000 K	>90	2100 lm	

LOGAR MTR DWL 3X

Referencia	Fuente de luz	Apertura del haz	Potencia	Temp. Color	CRI	Flujo	Peso
37833930010SPBM	LED 930	Intensivo	28 W	3000 K	>90	2189 lm	2 Kg
	LED 930	Intensivo	28 W	3000 K	>90	2189 lm	
	LED 930	Intensivo	28 W	3000 K	>90	2189 lm	
3783393001SPFBM	LED 930	Superextensivo	28 W	3000 K	>90	2100 lm	2 Kg
	LED 930	Superextensivo	28 W	3000 K	>90	2100 lm	
	LED 930	Superextensivo	28 W	3000 K	>90	2100 lm	



<< para más información



LOGAR L MARKET

Referencia	Fuente de luz	Apertura del haz	Potencia	Temp. Color	CRI	Flujo	Peso
8130002CAR0310X	LED Carne	Extensivo	27 W	-	-	1400 lm	1.3 Kg
8130002VVP0310X	LED Carne +	Extensivo	27 W	-	-	1150 lm	1.3 Kg
81300029420310X	LED Pescado	Extensivo	27 W	4200 K	>95	1900 lm	1.3 Kg
81300029280310X	LED Pan	Extensivo	27 W	2800 K	>95	1850 lm	1.3 Kg
81300029730310X	LED Fruta	Extensivo	27 W	3000 K	>97	1805 lm	1.3 Kg

LOGAR P MARKET

Referencia	Fuente de luz	Apertura del haz	Potencia	Temp. Color	CRI	Flujo	Peso
8140002CAR0310X	LED Carne	Superextensivo	27 W	-	-	1250 lm	1.3 Kg
8140002VVP0310X	LED Carne +	Superextensivo	27 W	-	-	1000 lm	1.3 Kg
81400029420310X	LED Pescado	Superextensivo	27 W	4200 K	>95	1700 lm	1.3 Kg
81400029280310X	LED Pan	Superextensivo	27 W	2800 K	>95	1650 lm	1.3 Kg
81400029730310X	LED Fruta	Superextensivo	27 W	3000 K	>97	1615 lm	1.3 Kg

Lledó se reserva el derecho a realizar cambios en sus productos en cualquier momento. Todas y cada una de las luminarias incluidas en el presente catálogo cumplen con lo dispuesto en la norma EN60598/CEI 598, relacionada con la construcción de luminarias. A través de nuestra amplia red comercial ponemos a su disposición los datos actuales si usted los demandara. Las indicaciones dadas de cada producto reflejan su estado en el momento previo a la impresión del presente catálogo, por lo que se dan sólo a título informativo y sin compromiso.



<< para más información

