



Proyector EVENT CSH para carril electrificado trifásico

• Cuerpo de luminaria:



- Formado por cuerpo porta-equipos conformado en material plástico en color blanco mate o negro mate..
- Equipo electrónico incluido en cuerpo porta-equipos
- Montaje a carril electrificado mediante conector trifásico universal.

• Componente óptico:

- Cuerpo de reflector fabricado en aluminio de inyección. Aro antideslumbrante escalonado integrado en el cuerpo de inyección para un confort visual garantizado.
- Angulo de giro de 360° y de orientación $\pm 90^\circ$
- El rango de ópticas optimizadas para lámparas CDM-Tm / QT-LP12 están comprendidas: SuperSpot, Spot, Flood.
- Cristal de protección transparente (CDM-Tm).
- Sistema de reposición de lámparas por parte posterior cuerpo luminoso mediante sistema de cierre de leva construido en aluminio de inyección para la fijación y un perfecto centrado de la fuente de luz sin necesidad de herramientas.
- Fuente de luz: lámparas de halogenuros metálicos CDM-Tm- 20 y 35W (PGJ5) y lámparas halógenas QT-LP12 75W (GY6,35).





DIMENSIONES





Modelo	W	Peso	Referencia
EVENT CSH Proyector para carril trifásico. En color Blanco Mate			
Super Spot			
EVENT CSH	1 CDM-Tm 20	1,0	88571020T10SSBM
EVENT CSH	1 CDM-Tm 35	1,0	88571035T10SSBM
EVENT CSH	1 QT-LP12 75	1,0	88571075T10SSBM
Spot			
EVENT CSH	1 CDM-Tm 20	1,0	88571020T100SBM
EVENT CSH	1 CDM-Tm 35	1,0	88571035T100SBM
EVENT CSH	1 QT-LP12 75	1,0	88571075T100SBM
Flood			
EVENT CSH	1 CDM-Tm 20	1,0	88571020T1000BM
EVENT CSH	1 CDM-Tm 35	1,0	88571035T1000BM
EVENT CSH	1 QT-LP12 75	1,0	88571075T1000BM



Modelo	W	Peso	Referencia
EVENT CSH Proyector para carril trifásico. En color Negro Mate			
Super Spot			
EVENT CSH	1 CDM-Tm 20	1,0	88571020T10SSNM
EVENT CSH	1 CDM-Tm 35	1,0	88571035T10SSNM
EVENT CSH	1 QT-LP12 75	1,0	88571075T10SSNM
Spot			
EVENT CSH	1 CDM-Tm 20	1,0	88571020T100SNM
EVENT CSH	1 CDM-Tm 35	1,0	88571035T100SNM
EVENT CSH	1 QT-LP12 75	1,0	88571075T100SNM
Flood			
EVENT CSH	1 CDM-Tm 20	1,0	88571020T1000NM
EVENT CSH	1 CDM-Tm 35	1,0	88571035T1000NM
EVENT CSH	1 QT-LP12 75	1,0	88571075T1000NM



QT-LP12 75W Super Spot



CDM-Tm 20W Super Spot




CDM-Tm 35W Super Spot

E - No cubrir en ningún caso la luminaria con tapas aislantes térmicas o materiales similares.
- El montaje y la puesta en marcha sólo puede ser realizado por personal especializado autorizado.

GB - The luminaire must not under any circumstances be covered with heat insulating covers or similar materials.
- Installation and commissioning may only be carried out by authorized specialist.

OD-8875 S H	20W CDM
	35W CDM
	75W QT



OD-8875 M H	35W HIT
	70W HIT
	90W QT

