



MCA 4180 • 4185

- Instalación: superficie.
- Autonomía de 2 h.
- 220 Lm luminarias antipánico 4180. 190 Lm luminarias de evacuación 4185.
- IP 20 IK 04.
- Colores: blanco y negro. Consultar para otros colores.
- Potencia: 2W. 2 x 1W.
- MCA 4170 alumbrado antipánico y MCA 4175 para evacuación con lentes específicas
- Modelos permanentes bajo pedido.
- Tiempo de recarga: 12 h.
- Carga de la batería por niveles, ahorrando energía y prolongado la vida de la batería.
- Construidas en plástico auto extingible y aluminio.
- Cumple con las normas UNE EN 60.598.2.22.
- Producto certificado con sello Aenor.



Luminarias para alumbrado antipánico

Luminarias Estándar

Modelo	Autonomía (h)	Referencia
MCA 4180 Blanco	2	418020010000B
MCA 4180 Negro	2	418020010000N

Luminarias Autocheck

Modelo	Autonomía (h)	Referencia
MCA 4180 Autocheck Blanco	2	418020010000ABL
MCA 4180 Autocheck Negro	2	418020010000ANG

Luminarias Dali

Modelo	Autonomía (h)	Referencia
MCA 4180 Dali Blanco	2	418020010000EBL
MCA 4180 Dali Negro	2	418020010000ENG

Los modelos autocheck realizan pruebas periódicas para comprobar el correcto funcionamiento de la luminaria mostrando el estado de la luminaria mediante el color del led.
Los modelos Dali son luminarias para supervisión centralizada.

Luminarias para alumbrado de evacuación

Luminarias Estándar

Modelo	Autonomía (h)	Referencia
MCA 4185 Blanco	2	418520010000B
MCA 4185 Negro	2	418520010000N

Luminarias Autocheck

Modelo	Autonomía (h)	Referencia
MCA 4185 Autocheck Blanco	2	418520010000ABL
MCA 4185 Autocheck Negro	2	418520010000ANG

Luminarias Dali

Modelo	Autonomía (h)	Referencia
MCA 4185 Dali Blanco	2	418520010000EBL
MCA 4185 Dali Negro	2	418520010000ENG

Distancias entre luminarias alumbrado evacuación

h (m)	a1 (m)	a2 (m)
2,0	3,4	7,6
2,5	3,9	8,9
3,0	4,4	10,1
3,5	4,8	11,1
4,0	5,2	12,1
4,5	5,5	12,9
5,0	5,8	13,7
6,0	6,1	15,1
7,0	6,1	16,1





Illuminancia mínima en el eje de la ruta de escape (en suelo): 1 Lux
Illuminancia mínima en la mitad de la anchura de la ruta de escape (en suelo): 0,5 Lux
Ancho de la ruta de escape: 2 m
Uniformidad máxima: 40/1
Factor de mantenimiento 0,8
Cálculos lumínicos sin considerar reflexiones en las paredes

Distancias entre luminarias alumbrado antipánico


h (m)	a1 (m)	a2 (m)
2,0	3,3	8,4
2,5	3,6	9,1
3,0	3,7	9,7
3,5	3,8	10,1
4,0	3,9	10,3
4,5	3,8	10,6
5,0	3,8	10,7
6,0	3,6	10,6
7,0	4,0	10,1



Illuminancia mínima (en suelo): 0,5 Lux
Uniformidad máxima: 40/1
Factor de mantenimiento 0,8
Cálculos lumínicos sin considerar reflexiones en las paredes



cd/klm
— C0 - C180 — C90 - C270



cd/klm
— C0 - C180 — C90 - C270



FABRICADO EN ESPAÑA