

Baunit Espiga Especial para madera STR H

Baunit HolzDübel STR H



Producto Espiga especial para fijación mecánica adicional de placas aislantes en sistemas integrales de aislamiento térmico.

Características Atornillar de modo sencillo sin necesidad de taladrar previamente

Aplicación Sirve de fijación mecánica adicional de sistemas integrales de aislamiento térmico de Baunit sobre fondos de madera, metal y paneles de fibra-yeso.

Datos técnicos

Diámetro del plato:	60 mm
Diámetro del tornillo:	6 mm
Profundidad mínima de anclaje:	30-40 mm en fondo portante
Material:	Casquillo: polietileno Tornillo: acero

Aseguramiento de la calidad Control de calidad permanente realizado por el fabricante.

Longitud del anclaje

Espesor del aislante [mm]	Longitud del anclaje [mm]
	Construcciones nuevas
40	80
60	100
80	120
100	140
120	160
140	180
160	200
180	220

Forma de suministro En cajas de 100 uds.

Fijación de los tacos La cantidad y la disposición de los tacos deben hacerse conforme a las guías ETAG. No colocar los tacos antes de que el adhesivo se haya endurecido. Los tacos deben estar a ras de la superficie. Comprobar que los tacos estén bien fijados, quitando los tacos recalcados o no bien colocados. El nuevo taco debe colocarse al lado y tapar el agujero con el mismo material aislante.

**Observaciones
generales y
advertencias**

Los anclajes se deben colocar con una temperatura de fondo $\geq 0^{\circ}\text{C}$. La exposición del anclaje no protegido a los rayos ultravioletas debe ser ≤ 6 semanas.

Nuestras recomendaciones orales y escritas referentes a las técnicas de utilización, que ofrecemos basándonos en nuestra experiencia con el fin de ayudar al comprador/usuario, se corresponden con nuestro saber y entender actuales, no representan compromiso alguno y no constituyen ningún fundamento de relación jurídica de tipo contractual u obligación adicional respecto al contrato de compra. Estas no eximen al comprador de comprobar por sí mismo la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto.

Revisado Enero 2013