

Baumit Perfil de esquina flexible

Baumit Kantenschutz Flexibel



Producto	Ángulo de plástico con tira textil soldada por ultrasonido y canto desprendible para un revoque de acabado exacto y limpio.
Características	Ángulo de plástico de color blanco con canto desprendible. A solicitud también hay disponibles cantos doblados o ángulos por encima o por debajo de 90°.
Aplicación	Para un revoque de acabado exacto en esquinas y arcos.
Datos técnicos	Borde desprendible: 4 mm Ancho del tejido: 2 x 12,5 cm Longitud del perfil: 250 cm Categoría de inflamación: B1 según DIN 4102
Aseguramiento de la calidad	Control de calidad permanente realizado por el fabricante.
Base	La base debe ser plana, estar limpia, seca, libre de heladas, sin polvo y exenta de grasa.
Forma de suministro	Ud. 2,5 metros, 1 caja = 100 uds. = 250 metros
Manipulación	Aplicar el enlucido a ambos lados del canto en las placas aislantes. Las tiras textiles se embuten en el enlucido fresco y se alinean perfectamente. A continuación se aplica el refuerzo superficial.
Observaciones Generales y Advertencias	La elección, la cantidad y la disposición de los tacos deben hacerse según las normas ÖNORM B 6400 ó B 6410. Los tacos se deben colocar con una temperatura de fondo $\geq 0^{\circ}\text{C}$. La exposición del taco no protegido a los rayos ultravioletas deber ser ≤ 6 semanas.

Nuestras recomendaciones orales y escritas referentes a las técnicas de utilización, que ofrecemos basándonos en nuestra experiencia con el fin de ayudar al comprador/usuario, se corresponden con nuestro saber y entender actuales, no representan compromiso alguno y no constituyen ningún fundamento de relación jurídica de tipo contractual u obligación adicional respecto al contrato de compra. Estas no eximen al comprador de comprobar por sí mismo la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto

Revisado Enero 2010

