

Baumit Cinta Selladora.



Baumit FugendichtBand

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| Producto | Cinta selladora precomprimida, autoadhesiva y autoexpandible de espuma blanda de poliuretano con superficies laterales impregnadas. | |
| Características | Estanca al agua, resistente a la intemperie y con posibilidad de enlucirla | |
| Aplicación | Para un sellado óptimo de todas las juntas de unión entre sistemas integrales de aislamiento térmico y elementos, como ventanas, alfeizares, etc. | |
| Datos técnicos | Categoría de inflamación: | B1 según DIN 4102 |
| | Resistencia a la difusión de vapor: | $\mu \leq 100$ |
| | Resistencia térmica: | De -30°C a +90°C |
| | Estanqueidad al agua: | 600 Pa ^{*)} |
| | ^{*)} Estanco al agua con el ancho máximo admisible de la junta | |
| Dimensiones | 15/2-6 Ancho de la junta 2 – 6 mm | 15/5-12 Ancho de la junta 2 – 6 mm |
| Almacenamiento | 12 meses con una temperatura de almacenamiento de +1°C a +20°C | |
| Forma de suministro | Rollo de 15/2-6: 18 metros; rollo de 15/5-12: 9 metros, 1 caja = 5 rollos | |
| Base | La base debe estar limpia, seca, libre de heladas, sin polvo, exenta de grasa así como firme y apta para la adhesión. | |
| Manipulación | Después de determinar el ancho de la junta elegir la cinta correspondiente Baumit FugendichtBand. Cortar la protección y los primeros 3 cm de la cinta selladora. Quitar el papel protector y pegar la cinta selladora directamente desde el rollo a la unión, de modo que la cinta selladora esté desplazada hacia dentro unos 3 mm de la superficie del aislante. Juntar a tope los recortes. No doblar la cinta. La capa de refuerzo debe aplicarse encima de la cinta selladora. En la zona de la unión se debe realizar un corte mediante paleta a través del mortero blando. El tiempo de expansión en condiciones habituales es de unos 10 minutos. | |
| Observaciones Generales y Advertencias | Antes de fijar el perfil se debe probar la adherencia para comprobar la adecuación de la base. | |

Nuestras recomendaciones orales y escritas referentes a las técnicas de utilización, que ofrecemos basándonos en nuestra experiencia con el fin de ayudar al comprador/usuario, se corresponden con nuestro saber y entender actuales, no representan compromiso alguno y no constituyen ningún fundamento de relación jurídica de tipo contractual u obligación adicional respecto al contrato de compra. Estas no eximen al comprador de comprobar por sí mismo la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto