## **Baumit Perfil Antigoteo**

## **TropfkantenProfil**



Producto Perfil de plástico con goterón para conseguir un desagüe limpio en elementos

entrantes de la fachada.

Características Perfil de plástico de color blanco con goterón recto y conectores para la evitación de

grietas en la zona de unión.

Aplicación Para uniones horizontales en cajones de persiana, vanos de ventanas y puertas,

balcones y otros elementos de construcción con cierre horizontal.

**Datos técnicos** Ancho del ala: 24 x 24 mm

Goterón: 6 mm
Ancho del tejido: 2 x 12,5 cm
Longitud del perfil: 200 cm

Comportamiento al fuego: B1 según DIN 4102


Aseguramiento de la calidad

Control de calidad continuo por el fabricante.

Forma de suministro

Unidad de 2,0 metros, 1 paquete = 25 uds. = 50 metros

## Croquis de montaje



Goterón Conector

Tejido de fibra de vidrio

## Manipulación

- Limpiar y desempolvar la base
- Recortar el perfil con la cizalla para perfiles Baumit AuflagenSchere
- Aplicar con espátula dentada mortero cola Baumit StarContact sobre la base
- Apretar Perfil Antigoteo Baumit TropfkantenProfil en el mortero húmedo y orientarlo
- Utilizar conectores para unir los distintos perfiles

Observaciones Generales y Advertencias El Perfil Antigoteo Baumit TropfkantenProfil debe fijarse antes de colocar el refuerzo superficial. Asegurarse de que la malla de fibra de vidrio sobresalga al menos 10 cm sobre la tira de tejido del perfil.

Nuestras recomendaciones orales y escritas referentes a las técnicas de utilización, que ofrecemos basándonos en nuestra experiencia con el fin de ayudar al comprador/usuario, se corresponden con nuestro saber y entender actuales, no representan compromiso alguno y no constituyen ningún fundamento de relación jurídica de tipo contractual u obligación adicional respecto al contrato de compra. Estas no eximen al comprador de comprobar por sí mismo la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto

Revisado Enero 2010