

Pintura de igualación sobre GUTEX Combiputz

(Componente del sistema integral de aislamiento de fachadas GUTEX Thermowall)

Características del producto, ventajas:

- Alta resistencia a los agentes atmosféricos en caso de lluvias torrenciales, alta permeabilidad al vapor de agua.
- Aplicable sobre GUTEX Combiputz y todo tipo de soportes absorbentes.
- Se puede colorear de forma universal (valor referencial de claridad $\square 20$).
- De torsión moderada, por lo que se seca sin que se formen grietas incluso sobre estructuras de revoque toscas.
- Aspecto tipo mate-textil, sin manchas, tras el secado.
- Gran capacidad de relleno.
- Excelente aplicación.
- Inofensivo para el organismo.
- Ligeramente regulado con un agente fungicida (hongos/algas).

Descripción del material:

GUTEX Combi-Mineralfarbe se emplea como pintura de igualación para GUTEX Combiputz.

Aglutinante: Dispersión

Aditivos:

Agentes filmógenos, espesantes, conservantes

Material del relleno: Carbonatos, silicatos

Fluidificante: Agua

Uso:

- GUTEX Combi-Mineralfarbe se emplea para la igualación de GUTEX Combiputz. En general se recomienda aplicar una segunda pintura.
- Como acabado final con color para revoques finales minerales que no se pueden colorear.
- Como pintura de renovación.

Ámbito de aplicación:

Exterior

Aplicación:

Condiciones del soporte:

El soporte debe ser sólido y resistente, así como estar limpio y seco.

Tratamiento preliminar del soporte:

Se debe eliminar del soporte cualquier resto de pintura o revoque, polvo, suciedad o cualquier otro residuo que dificulte la adhesión.

Preparación del material:

GUTEX Combi-Mineralfarbe está listo para su uso y se puede diluir en agua hasta un máximo del 10%.

Aplicación del material:

Se puede pintar con pincel, rodillo o pistola de aire comprimido.

Limpieza de las herramientas:

Limpiar con agua después del uso.

Temperatura de aplicación:

Temperatura mínima de aplicación y almacenamiento del producto: +5°C.

Secado:

GUTEX Combi-Mineralfarbe se seca de manera puramente física, mediante la evaporación del agua. En caso de que la humedad del aire relativa sea elevada

y/o la temperatura sea baja, el tiempo de secado se alarga. Con una temperatura de +20°C y una humedad del aire relativa del 65%, GUTEX Combi-Mineralfarbe se seca en aprox. 8 horas.

Consumo:

Aprox. 0,3 l/m² por cada mano de pintura. El consumo del material depende del procedimiento con que se aplique y de las condiciones del soporte.

Información adicional:

Envase:

Cubos de polipropileno, 15 l.

Almacenamiento:

Almacenar protegido de posibles heladas.

Transporte:

No se requieren medidas especiales. No es necesaria su identificación.

Eliminación de los residuos:

El material ya fraguado o seco se puede eliminar junto con otros residuos industriales. El material viejo no fraguado primero se debe mezclar con cemento y dejar secar, después se puede desechar.

Importante a tener en cuenta:

Los datos de esta información técnica se basan en las pruebas realizadas con toda exactitud por nuestro departamento de adaptación y desarrollo y en los resultados obtenidos en dichos experimentos, así como en la experiencia adquirida a través de la práctica. Los datos mencionados no son vinculantes debido a las diferentes condiciones que surgen de la manipulación del producto. Se deben seguir los principios generales de la ingeniería de construcción. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones al servicio del progreso técnico y de la mejora del producto o su aplicación.



Reservados errores de impresión, cambios y equivocaciones. Esta hoja de instrucciones corresponde al estado de desarrollo actual de nuestros productos y pierde su validez en caso de surgir una nueva edición.

La idoneidad del producto no es vinculante en casos particulares de carácter especial. La garantía del suministro se rige según nuestras condiciones comerciales generales.