

PRODUCTOS

SISTEMAS DE ESTANQUEIDAD / FICHA TÉCNICA



KAFLEX MONO/DUO Pasacables para un cable único con diámetro desde 6 – 12 mm Pasacables para dos cables con diámetros desde 6 – 12 mm

CAMPOS DE APLICACIÓN: Fabricado con material EPDM de primera calidad, óptimo para pasos de Cables y tubos duraderamente estancos y sellados. Colocación rápida. Cables y tubos pueden ser desplazados también posteriormente sin afectar negativamente al paso estanco. También aplicable en exteriores, en este caso el soporte azul ha de ser sellado con cinta TESCON N° 1 o TESCON VANA en los bordes.

ARTICULO	ART.-NR.	EAN	LARGO	ANCHO	UE	KG/UE
KAFLEX mono	10724	4026639016195	14,5 cm	14,5 cm	5	0,15
KAFLEX mono	10725	4026639016188	14,5 cm	14,5 cm	30	0,5
KAFLEX duo	10726	4026639016171	14,5 cm	14,5 cm	5	0,15
KAFLEX duo	10727	4026639016072	14,5 cm	14,5 cm	30	0,5

VENTAJAS:

Ajuste seguro; sellado rápido y seguro; EPDM de alta calidad muy flexible; apto para bajo cubierta; permite el paso de cables a posteriori.

DATOS TÉCNICOS:

Material:	UNI TAPE con EPDM
Resist. Temp.:	A largo plazo desde -40°C hasta +120°C
Temperatura de aplicación:	desde -10°C
Almacenamiento:	fresco y seco