

PRODUCTOS

SISTEMAS DE ESTANQUEIDAD / FICHA TÉCNICA

ROFLEX 50 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 Pasatubos

CAMPOS DE APLICACIÓN: Pasatubos de un EPDM altamente flexible y robusto para una rápida colocación y una hermeticidad duradera de tubos en planos de instalaciones o penetraciones en el bajo-cubierta. Sellado de uniones con TESCON No.1 o TESCON VANA.



ART.-NR.	EAN	LARGO	ANCHO	UE	KG/UE
10732	4026639016430	14 cm	14 cm	2 ROFLEX 50 para Ø 50-90 mm	0,33
10733	4026639016447	14 cm	14 cm	20 ROFLEX 50 para Ø 50-90 mm	0,9
10734	4026639016454	20 cm	20 cm	2 ROFLEX 100 para Ø 100-120 mm	0,22
10735	4026639016461	20 cm	20 cm	20 ROFLEX 100 para Ø 100-120 mm	1
10736	4026639016478	25 cm	25 cm	2 ROFLEX 150 para Ø 120-170 mm	0,28
10737	4026639016485	25 cm	25 cm	20 ROFLEX 150 para Ø 120-170 mm	1,8
10738	4026639016492	30 cm	30 cm	2 ROFLEX 200 para Ø 170-220 mm	0,4
10740	4026639016508	30 cm	30 cm	20 ROFLEX 200 para Ø 170-220 mm	3
12832	4026639128324	45 cm	45 cm	2 ROFLEX 250 para Ø 220-270 mm	0,8
12842	4026639128423	50 cm	50 cm	2 ROFLEX 300 para Ø 270-320 mm	1

Nuevo
Nuevo

VENTAJAS:

Unión segura, rápida y sencilla hermeticidad para interior y exterior; EPDM de calidad extremadamente flexible y dilatable; sin cantos vivos ni relieves; también para penetraciones del bajo-cubierta; cables y tubos pueden colocarse más tarde

DATOS TÉCNICOS:

Material:	EPDM
Resist. Temp.:	A largo plazo desde -40°C hasta +120°C
Temperatura de aplicación:	desde -10°C
Almacenamiento:	fresco y seco