

PRODUCTOS

SISTEMAS DE ESTANQUEIDAD / FICHA TÉCNICA



ROFLEX 20

Pasatubos para tubos y tubos corrugados.

Para un tubo único de diámetro 15 mm – 30 mm

CAMPOS DE APLICACIÓN: Pasatubos de un EPDM altamente flexible y robusto para una rápida colocación y una hermeticidad duradera de tubos en planos de instalaciones o penetraciones en el bajo-cubierta; sellado de uniones con TESCON No.1 o TESCON VANA.

ART.-NR.	EAN	LARGO	ANCHO	UE	KG/UE
10730	4026639016393	14,5 cm	14,5 cm	5	0,15
10731	4026639016416	14,5 cm	14,5 cm	30	0,5

VENTAJAS:

Unión segura, rápida y sencilla hermeticidad para interior y exterior; EPDM de calidad extremadamente flexible y dilatable; sin cantos vivos ni relieves; también para penetraciones del bajo-cubierta; cables y tubos pueden colocarse más tarde

DATOS TÉCNICOS:

Material:	UNI TAPE mit EPDM
Resist. Temp.:	A largo plazo desde -40°C hasta +120°C
Temperatur de aplicación:	desde -10°C
Almacenamiento:	fresco y seco