

PRODUCTOS

SISTEMAS DE ESTANQUEIDAD / FICHA TÉCNICA



TESCON Vana

Cinta Adhesiva universal para interiores y exteriores
con soporte de tejido textil muy flexible

CAMPOS DE APLICACIÓN: **Interiores:** Sellado y uniones de láminas, tableros OSB y otros, penetraciones de elementos (p.e. tubos). Cierres de aperturas del insuflado de celulosa
Exteriores: Sellado y uniones de láminas bajo teja y fachada (p.e. SOLITEX) encuentros con ventanas de cubierta, chimeneas, antenas etc.

ART.-NR.	EAN	LARGO	ANCHO	UE	KG/UE	UE/PAL.
11248	402639016706	30 m	6 cm	10	6	48
11249	402639016713	30 m	6 cm	20	12	24
11250	402639016683	30 m	7,5 cm	4	3	96
11251	4026639016690	30 m	15 cm	2	3	96

VENTAJAS:

Pegamento resistente al agua, sin protección a la intemperie 3 meses. Gran resistencia al calor, abierto a la difusión de vapor
Aviso: El fondo ha de ser liso, seco, libre de polvo, grasa y silicona

DATOS TÉCNICOS:

Soporte:	Tejido textil especial de PP
Separador:	Papel siliconado
Resist. Temp.:	A largo plazo desde -40°C hasta 90°C
Temperatura de aplicación:	desde -10°C
Intemperie:	3 meses

