




EPIFANIO CAMPO, S.L.
www.ceramicacampo.com

FICHA DE MARCADO CE

Rev:00



GEOMETRÍA:  (dimensiones en mm)	NOMBRE COMERCIAL: <p align="center">TEJA CURVA 40x15x12</p>
	USO PREVISTO: Tejas y piezas especiales de arcilla cocida para uso en cubiertas de tejados
	Nº DDP: <p align="center">ECA/T40-001</p>
	NORMA DE REFERENCIA: <p align="center">EN 1304:2020</p>

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES			PRESTACIONES GARANTIZADAS POR EL FABRICANTE	EXIGIDOS POR AENOR	NORMA ENSAYO	
DIMENSIONES NOMINALES DECLARADAS (mm)			Tolerancia en longitud (%)	±2	±2	EN 1024
Longitud	Ancho máximo	Ancho mínimo	Tolerancia en anchura (%)	N/A	N/A	
395	150	114	Uniformidad de perfiles transversales (mm)	≤ 15	≤ 15	
RECTITUD/ALABEO (%)			L > 300	≤ 1,5	≤ 1,5	
			L ≤ 300	≤ 2,0	≤ 2,0	
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES			% Defectos	≤ 2,5	≤ 2,5	EN 539-1 Categoría. I (Método 2)
IMPERMEABILIDAD (cm³/cm²/día)			Valor medio	< 0,01	< 0,8	
			Valor individual	≤ 0,01	≤ 0,85	
RESISTENCIA A FLEXIÓN (N)				≥ 4000	≥ 1000	EN 538
DURABILIDAD/RESISTENCIA A LA HELADA (ciclos cong./descongelación)				400	≥ 150	EN 539-2
REACCIÓN AL FUEGO				A1	A1	EN 13501-1
COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO				Broof	Broof	EN 13501-5

INFORMACIÓN ADICIONAL:	
PIEZAS ESPECIALES	Cuña, Teja Alero, Cumbre y Remate Lateral
COLORACIONES EN MASA	Rojo, marrón (bajo pedido), antracita
Nº TEJAS/m²	34
PIEZAS/PALET	616

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:	APROBADO POR:	FIRMA 
Mesía, a 26 de Enero de 2021	D. Diego López González Director de Operaciones	