

# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES



Nº **ECA/TP10-001**

Rev: 00

**EPIFANIO CAMPO, S.L.**  
www.ceramicacampo.com

## 1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO

### TERMOPERFORADO DE 10

CL-P-I-10-900 (D1)-300x110x190-A-L0,35-E≤4-N1850-G3-FR50-B0,15-l≤4,5-M≤1

## 2. USO PREVISTO

Pieza P con uso previsto en elementos exteriores/interiores con exigencias acústicas, térmicas y de fuego; fábricas estructurales sustentantes y junta corriente de mortero.

## 3. DATOS DEL FABRICANTE

EPIFANIO CAMPO, S.L. Albixoi - 15685 Mesía (A Coruña)

## 4. SISTEMA DE EVALUACIÓN

2+

## 5. NORMA ARMONIZADA

EN 771-1:2011 + A1:2015

## ORGANISMO NOTIFICADO

AENOR 0099/CPR/A73/0020

## 6. PRESTACIONES DECLARADAS

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES		PRESTACIONES		
CONFIGURACIÓN	Forma y características (dimensiones en mm)			
	Grupo	G3		
ASPECTO Y ESTRUCTURA	Exfol./ Laminaciones	0		
	Piezas fisuradas	≤ 2		
	Piezas desconchadas	≤ 1 (dimensión media ≤15mm)		
DIMENSIONES Y TOLERANCIAS DIMENSIONALES (mm)	Dimensiones declaradas	Largo	Ancho	Alto
		300	110	190
	Tolerancia (T1)	±7	±4	±6
	Recorrido (R1)	±10	±6	±8
ESPESOR DE PARED MÍNIMO (mm)	Pared interior	≥ 4		
	Pared exterior no vista	≥ 6		
PLANEIDAD DE LAS CARAS (mm)	todas las diagonales (mm)	≤ 4		
SUCCIÓN (kg/m <sup>2</sup> min)		NPD		
RESISTENCIA A COMPRESIÓN (CAT. I) (N/mm <sup>2</sup> )	Normalizada característica	≥ 10		
DENSIDAD (kg/m <sup>3</sup> )   Tolerancia D1 (±10%)	Aparente	900		
	Absoluta	1.850		
PORCENTAJE DE HUECOS (%)   Tolerancia D1 (±10%)		50		
VOLUMEN DEL MAYOR HUECO (% del bruto)		≤ 12,5		
ESPESOR COMBINADO DE TABIQUILLOS (%)		≥ 20,0		
EXPANSIÓN POR HUMEDAD (mm/m)		≤ 1		
DURABILIDAD (Resistencia a heladas)		F0		
PROPIEDADES TÉRMICAS λ <sub>eq</sub> (W/mK)	λ <sub>pieza</sub> (W/mK)	0,35		
	R <sub>muro</sub> (m <sup>2</sup> KW)	0,23		
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA (μ) Valor tabulado		5/10		
CONTENIDO EN SALES SOLUBLES ACTIVAS		S0		
ABSORCIÓN DE AGUA (%)		NPD		
REACCIÓN AL FUEGO	% Materia orgánica ≤ 1%	CLASE A1		
ADHERENCIA (N/mm <sup>2</sup> ) Con morteros de uso general y ligeros		0,15		
<b>OBSERVACIONES:</b> Nomenclatura abreviada de la pieza base: TP10.				
▪ Piezas especiales: NO.				

La prestación del producto identificado en el punto 1 es conforme con las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado en el punto 3.

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:	APROBADO POR:	 FIRMA
Mesía, a 26 de Enero de 2021	D. Diego López González Director de Operaciones	