

MARCADO CE DEL PRODUCTO: **CHOVAPLAST EXTRA COMBI 40/G**

**CE**

0099

**Asfaltos Chova, S. A.**  
**Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3. 46760 Tavernes de la Valldigna. (Valencia)**  
**España**

2010

DoP\_E\_14180\_13707\_CHOVAPLAST EXTRA COMBI 40G\_v02

EN 13707:2004+A2:2009

**CHOVAPLAST EXTRA COMBI 40/G - 14180**

**FSfW-RBSfRW. Lámina bituminosa con armadura para impermeabilización de cubiertas.**

Comportamiento frente a un fuego externo:	<b>B<sub>ROOF</sub>(t1)</b>	
Reacción al fuego:	<b>CLASE E</b>	
Estanquidad:	<b>Pasa</b>	
Resistencia a la tracción. (L/T):	<b>700 ± 200 / 450 ± 150</b>	<b>(N/5 cm)</b>
Alargamiento (L/T):	<b>45 ± 15 / 45 ± 15</b>	<b>(%)</b>
Resistencia a una carga estática:	<b>≥ 15</b>	<b>kg</b>
Resistencia al impacto:	<b>1.000</b>	<b>mm</b>
Durabilidad: (Plegabilidad)	<b>- 5 ± 5</b>	<b>(°C)</b>
(Resistencia a fluencia)	<b>100 ± 10</b>	<b>(°C)</b>
Plegabilidad:	<b>≤ - 15</b>	<b>(°C)</b>

Tavernes de la Valldigna, a 2 de noviembre de 2.016