

MARCADO CE DEL PRODUCTO: **CHOVAPLAST EXTRA COMBI 50/G**



0099

Asfaltos Chova, S. A.
Ctra. Tavernes a Llíria, km 4,3. 46760 Tavernes de la Valldigna. (Valencia)
España

2010

DoP_E_14190_13707_CHOVAPLAST EXTRA COMBI 50G_v02

EN 13707:2004+A2:2009

CHOVAPLAST EXTRA COMBI 50/G - 14190

FSfW-RBSfRW. Lámina bituminosa con armadura para impermeabilización de cubiertas.

Comportamiento frente a un fuego externo:	B_{ROOF}(t1)
Reacción al fuego:	CLASE E
Estanquidad:	Pasa
Resistencia a la tracción. (L/T):	700 ± 200 / 450 ± 150 (N/5 cm)
Alargamiento (L/T):	45 ± 15 / 45 ± 15 (%)
Resistencia a una carga estática:	≥ 15 kg
Resistencia al impacto:	1.000 mm
Resistencia de las juntas: (A la cizalla)	450 ± 150 (N/5 cm)
Durabilidad: (Plegabilidad)	- 5 ± 5 (°C)
(Resistencia a fluencia)	100 ± 10 (°C)
Plegabilidad:	≤ - 15 (°C)

Tavernes de la Valldigna, a 2 de noviembre de 2.016