

AENOR

Certificado AENOR de Producto Impermeabilizantes bituminosos



032/002089

AENOR certifica que la organización

ASFALTOS CHOVA, S.A.

con domicilio social en CR TAVERNES - LLIRIA, KM 4,3 46760 TAVERNES DE VALLDIGNA
(Valencia - España)

suministra Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas

conformes con la norma UNE-EN 13707:2005+A2:2010 (EN 13707:2004+A2:2009)

Marca comercial POLITABER COMBI 40
Designación LBM-40-FP
Armadura FIELTRO DE POLIESTER

Más información en el anexo al certificado.

Centro de producción CR TAVERNES - LLIRIA, KM 4,3 46760 TAVERNES DE VALLDIGNA
(Valencia - España)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 32.01.

Este certificado anula y sustituye al 032/002089, de fecha 2017-12-13

Fecha de primera emisión 2012-11-22
Fecha de modificación 2018-04-09
Fecha de expiración 2022-12-13

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

Original Escanado

AENOR

Certificado AENOR de Producto Impermeabilizantes bituminosos

032/002089

Anexo al Certificado

Marca comercial	POLITABER COMBI 40
Designación	LBM-40-FP
Armadura	FILTRO DE POLIESTER
Comportamiento frente a un fuego externo	Broof (t1)
Reacción al fuego	E
Estanquidad	SI
Resistencia a la cizalla de juntas long/trans (N/50 mm)	450±150 / 450±150
Fuerza máxima de tracción long/trans (N/50 mm)	700±200 / 450±150
Elongación long/trans (%)	45±15 / 45±15
Resistencia a la penetración raíces	-
Resistencia al impacto (mm)	>=1000
Resistencia a una carga estática (kg)	>=15
Estabilidad dimensional (%)	<=0,5
Plegabilidad a bajas temperaturas (°C)	-15
Resistencia a la fluencia a elevadas temperaturas (°C)	>=100
Durabilidad: Plegabilidad °C/Fluencia (°C)	-
Adhesión gránulos (%)	-

Fecha de primera emisión 2012-11-22
Fecha de modificación 2018-04-09
Fecha de expiración 2022-12-13