

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES PARA PRODUCTOS CUBIERTOS POR UNA  
NORMA ARMONIZADA – EN 13707:2004+A2:2009**

N : DoP\_E\_37453\_13707\_POLITABERCOMBI50G\_v02

1. Nombre y Código de identificación: **POLITABER COMBI 50/G – 37453 / 57 / 64 / 73**

1.1. Tipo, lote o número de serie: **LBM(SBS)-50/G-FP. Lote: Ver etiqueta en el producto**

2. Nombre y dirección del fabricante:

**ASFALTOS CHOVA, S. A.**  
**Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3. 46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA. Valencia.**  
**E-mail: [chova@chova.com](mailto:chova@chova.com) – [www.chova.com](http://www.chova.com)**

3. Uso previsto:

**FSfW-RBSfRW. Lámina bituminosa con armadura para impermeabilización de cubiertas.**

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

**Sistema 2+**

5. Identificación del organismo notificado:

5.1. Nombre y Nº del organismo notificado: **AENOR - 0099**

5.2. Descripción de la tarea realizada por el organismo notificado:

Determinación del producto tipo sobre la base de ensayos de tipo según:

- Sistema 3 para la reacción al fuego, ensayos realizados en: **Applus-LGAI**;
- Sistema 2+ para las características restantes, ensayos realizados en: **AIMPLAS**.
- Control de la Producción en Fábrica, auditado por **AENOR. (CPF)**.

5.3. Documento emitido (CPF. Certificado de conformidad del control de producción en fábrica):

**CPF: 0099/CPD/A85/0016 de 29-08-2006**

*Sigue en página 2*

**6. Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Comportamiento frente a un fuego externo:	<b>B<sub>ROOF</sub>(t1)</b>	<b>EN 13707:2004+A2:2009</b>
Reacción al fuego:	<b>Clase E</b>	
Estanquidad:	<b>Pasa</b>	
Resistencia a la tracción Fuerza máxima de tracción, en:		
- dirección longitudinal:	<b>700 ± 200 (N/ 5 cm)</b>	
- dirección transversal:	<b>450 ± 150 (N/ 5 cm)</b>	
Alargamiento en f. m. de t., en:		
- dirección longitudinal:	<b>45 ± 15 (%)</b>	
- dirección transversal:	<b>45 ± 15 (%)</b>	
Resistencia a raíces:	<b>NPD</b>	
Resistencia a una carga estática:	<b>≥ 15 (kg)</b>	
Resistencia al impacto:	<b>1.000 (mm)</b>	
Resistencia al desgarro:	<b>NPD</b>	
Resistencia de las juntas: (A la cizalla)	<b>450 ± 150 (N/ 5 cm)</b>	
Durabilidad: (Plegabilidad)	<b>- 5 ± 5 (°C)</b>	
(Resistencia a fluencia)	<b>100 ± 10 (°C)</b>	
Plegabilidad:	<b>≤ -15 (°C)</b>	
Sustancias peligrosas:	<b>NPD</b>	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Firma:



Nombre: **D. Antonio Chova Félix**  
**ChovA, S. A.**

**Tavernes de la Valldigna, a 4 de Enero de 2.016**