

MARCADO CE DEL PRODUCTO: **POLITABER POL PY 30**



0099

Asfaltos Chova, S. A.
 Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3. 46760 Tavernes de la Vallidigna. (Valencia)
 España

06
 0099/CPR/A85/0016

EN 13707:2004+A2:2009 / EN 13969:2004 / EN 13969:2004/A1:2006

POLITABER POL PY 30 – 32150

Lámina bituminosa con armadura para impermeabilización de cubiertas, para estanquidad de estructuras enterradas (Tipo T) y para barrera anticapilaridad (Tipo A)

Comportamiento frente a un fuego externo:	BROOF(t1)
Reacción al fuego:	CLASE E
Estanquidad 10kPa y 60 kPa:	Pasa
Resistencia a la tracción. (L/T):	700 ± 200 / 450 ± 150 (N/5 cm)
Alargamiento (L/T):	45 ± 15 / 45 ± 15 (%)
Resistencia a una carga estática:	≥ 15 kg
Resistencia al impacto:	900 mm
Resistencia de las juntas (a la cizalla)	450 ± 150 (N/5cm)
Durabilidad térmica. Estanquidad 10 kPa y 60 kPa:	Pasa
Durabilidad agentes químicos. Estanquidad 10 kPa y 60 kPa:	Pasa
Plegabilidad:	≤ -15 (°C)