




**1. Producto**
**COMPOGRASS® PARADISE PLUS 35 DB B(16.8)**

**2. Descripción**

Moqueta de césped sintético.

Tejido		Tufting Lineal		
Galga (distancia lineal entre hileras)		3/8"		
Fibra	Composición	100% polietileno, resistente a rayos UV,		
	Estructura	Monofilamento Dogbone (efecto memoria y extrasuave) y fibra texturizada Z		
Peso		Monofilamento Dogbone: 5200/8 + Texturizada jute/field/brown: 3.000/6		
Soporte primario (backing)		Tejido de polipropileno estabilizado y resistente a los rayos UV, Reforzado con una capa en fieltro de agujas.		
Capa de sellado inferior		Mezcla de látex con base de copolimero de Vinil –etileno		
Hilo	Espesor	μ		M.- 120 - T.-110
	Altura	mm	± 10 %	35
Altura total de la moqueta		mm	± 10 %	37
Puntadas	Transversal (urdimbre)	puntadas / dm	± 10 %	10,5
	Longitudinal (trama)			16
	Densidad	puntadas / m <sup>2</sup>	± 5 %	16.800
Peso	Superficie fibrosa	g / m <sup>2</sup>	± 10 %	1.130 (fibra recta: 716 - fibra rizada: 415)
	Soporte primario			150
	Capa de sellado			1.000
	TOTAL			2.280
Instalación	Superficie	Aglomerado asfáltico, hormigón o tierra compactada Drenante (porosa) o impermeable (con su correspondiente pendiente de evacuación de aguas)		
	Unión entre rollos	A testa, asegurando la unión mediante encolado, con adhesivo bicomponente de poliuretano, de un ancho de unos 15 cm por la cara inferior de cada uno de ellos y fijación sobre tiras de geotextil no tejido de polipropileno, con un consumo de adhesivo de 350-450 g/m.l.		
	Relación con el soporte	Flotante		
Permeabilidad (sin material de lastrado)		l / m <sup>2</sup> . min	-	60
Sistema de drenaje		Incisiones de 4 mm cada 10 x 10 cm		
Estabilidad Dimensional		± 0,5 %		
Campo de aplicación		Decorativo, Ocio y Urbanismo		

Esta información sustituye a las anteriores. Las especificaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto son de carácter orientativo, correspondiendo a valores medios de laboratorio. Composan se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad por un uso indebido.

\*Precaución en zonas donde por efecto lupa pueda verse afectada la moqueta



10 años garantía UV

**COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA S.L.**  
 P.I. c/ Narciso Monturiol s/n (28340 Valdemoro, Madrid)  
 Teléfono: +34 91.895.09.68 [www.composanindustrial.com](http://www.composanindustrial.com)

