

## EFICIENCIA ENERGÉTICA

Coefficiente de transmisión térmica  
 **$U_w$  desde 1,5 (W/m<sup>2</sup>K)**

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

CTE- Apto para zonas climáticas\*:

**α A B C D E**

\* En función de la transmitancia del vidrio.

## AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo acristalamiento: **26 mm.**

Máximo aislamiento acústico: **Rw = 39 dB.**

## CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS

Protección frente a los agentes atmosféricos

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000):

**Clase 3**

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000):

**Clase 7A**

Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000):

**Clase C5**

\*Ensayo de referencia 1,20 x 2.20 m. 2 hojas

|                        |                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| SECCIONES              | Marco 60, 65, 77 y 80 mm<br>Tricarril 106 y 126 mm. tricarril<br>Hoja 33 y 37mm |
| ESPESOR<br>PERFILERÍA  | Ventana 1,5 mm                                                                  |
| DIMENSIONES<br>MÁXIMAS | Ancho (L) = 2.200 mm<br>Alto (H) = 2.600 mm                                     |
| PESO MÁXIMO/<br>HOJA   | 100 Kg Hoja perimetral<br>200 Kg Hoja a testa                                   |

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

### ALEACIÓN DE EXTRUSIÓN

6063 T-5

### LONGITUD VARILLA POLIAMIDA

Poliamida 6.6 reforzada con un 25% de fibra de vidrio: de 14,6 a 20 mm

### POSIBILIDADES DE APERTURA

Corredera de 2, 3, 4 y 6 hojas

Posibilidad tricarril

Posibilidad galandage mono y bicarril de 1, 2 y 4 hojas

## ACABADOS

Lacado colores

(RAL, moteados, rugosos...)

Según sello Qualicoat >60 micras

Lacado imitación madera

Según sello Qualideco

Anodizado

Según sello Ewwa Euras

Standard Clase 15

Posibilidad Clase 20 y 25

Posibilidad bicolor

