



BALCONERA MEDITERRÁNEA

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Coefficiente de transmisión térmica
 U_w desde 2,1 (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

CTE- Apto para zonas climáticas*:

α A B C D E

* En función de la transmitancia del vidrio.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo acristalamiento: **30 mm.**

Máximo aislamiento acústico: **Rw = 35 dB.**

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS

Protección frente a los agentes atmosféricos

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000):

Clase 3

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000):

Clase 8A

Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000):

Clase C4

*Ensayo de referencia 1,49 x 1,24 m. 1 Hoja + 1 fijo

SECCIONES	Marco 106 mm Tricarril 161 mm Hoja 45 mm
ESPESOR PERFILERÍA	Balconera 1,5 mm
DIMENSIONES MÁXIMAS	Ancho (L) = 2.200 mm Alto (H) = 2.600 mm
PESO MÁXIMO/ HOJA	240 Kg

ALEACIÓN DE EXTRUSIÓN

6063 T-5

POSIBILIDADES DE APERTURA

Corredera monocarril de:

- 1 Hoja + 1 fijo

- 2 Hojas + 2 Fijos

Corredera bicarril de 2, 3 y 4 hojas

Posibilidad galandage de 1 y 2 hojas

Posibilidad tricarril

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

ACABADOS

Lacado colores

(RAL, moteados, rugosos...)

Según sello Qualicoat >60 micras

Lacado imitación madera

Según sello Qualideco

Anodizado

Según sello Ewwa Euras

Standard Clase 15

Posibilidad Clase 20 y 25

