

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Conforme al Reglamento Europeo de Productos de Construcción (RPC) nº 305/2011



1. Código de identificación única del producto tipo. CUMEN M5 NHL3,5
2. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante.
Mortero para usos estructurales utilizados en albañilería, diseñado, para uso corriente. Industrial. Mortero no previsto para ser utilizado en albañilería armada.
3. Nombre y dirección de contacto del fabricante.
Fabricante: Juan García Moreno Empresa: CUMEN S.L.
Calle Osa Mayor, s/n, Apartado de correos 136. Dos Hermanas (Sevilla) 41700
www.morterosdecal.com
info@morterosdecal.com
4. Sistema de evaluación verificación de la constancia de las prestaciones: 2+
5. Organismo Notificado:
Nombre y nº: OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN S.L.U Nº 2375
Tarea Realizada: Evaluación del Control de Producción en Fábrica según el Sistema 2+
Certificado emitido y fecha de emisión: Certificado Marcado CE nº 2375/CPR/18/3008 de fecha 11/03/2019
6. Ha sido evaluada y verificada de la constancia de las prestaciones por el SISTEMA 2+ de evaluación según el Reglamento de Productos de Construcción 305/2011/UE. Y se ha realizado por parte de la empresa fabricante en sus instalaciones, un Control de Producción en Fábrica en cumplimiento y conformidad con las especificaciones descritas en el Anexo ZA de la Norma de Morteros para Revoco y Enlucido UNE-EN 998-2: "Especificaciones de los morteros para albañilería.
7. La declaración de conformidad será válida, mientras no existan modificaciones en la norma armonizada UNE EN 998-2 que impliquen cambios o hasta la aparición de una nueva edición.
8. Prestaciones declaradas:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS
Resistencia a compresión	M5	EN 998-2:2016
Resistencia inicial de cizallamiento	0,15 N/mm ² (valor tabulado)	
Contenido en cloruro	NPD	
Reacción frente al fuego	A1	
Absorción de agua	0,090 kg/(m ² xmin ^{0,5})	
Permeabilidad al vapor de agua	μ 15/35 (valor tabulado)	
Conductividad térmica	(λ _{10, seco}) 0,61 W/mK (valor medio tabulado; P=50%)	
Durabilidad	NPD	
Sustancias peligrosas	NPD	

9. Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 8. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3 y en conformidad con el Reglamento (UE) nº305/2011

Firmado por y en nombre del fabricante:

Juan García Moreno

Gerente de CUMEN S.L.

En Dos Hermanas (Sevilla) a 12 de diciembre de 2020

CUMEN, S.L.
C/. Vizcaya, nº 32
41702 Dos Hermanas (Sevilla)
Telf.: 955 66 83 20 - Fax: 955 66 70 85
C.I.F.: B-41297581