

## **DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÕES (DoP)**

Nº DoP: DRE-G20-001

13/11/2020

VERSÃO 04

**1. Código de Identificação única do produto tipo:**

LAMINA NODULAR DE HDPE

**2. Tipo, Lote, Nº de Série ou qualquer outro elemento que permita a identificação do produto de construção, conforme estabelecido no artigo 11(4) do RP:**

DANODREN G-20

**3. Uso ou usos previstos do produto de construção , de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como estabelecido pelo fabricante:**

Lamina nodular de polietileno de alta densidade HPDE para aplicação em sistemas de drenagem.

**4. Nome, razão social ou marca comercial e direção de contacto do fabricante conforme previsto no artigo 11(5) do RPC:**

DANOSA- POL. IND. SECTOR 9-19290 FONTANAR-GUADALAJARA-ESPANHA

Tel.: +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

**5. Se for o caso, nome e direção de contacto do representante autorizado cujo mandato abrange as tarefas especificadas no artigo 12(2) do RPC:**

Não se aplica

**6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como estabelecido no anexo V:**

2+

**7. Para os produtos cubertos por uma norma harmonizada: Nome e número do organismo notificado/ Tarefa realizada/ Pelo sistema (1+,1, 2+,3)/nº certificado e data de concessão:**

SKZ– Testing GmbH (NB 1213)

realizou a inspeção inicial da fábrica

e o Controle de Produção da Fábrica (CPF),

bem como a avaliação contínua do CPF.

8. Prestações declaradas:

Características essenciais	Prestações	Especificação Técnica Armonizada
<b>Resistência à tração:</b>		EN-13252:2016
Força máxima tração L*, (kN/m)	8,0 (-2,0)	
Força máxima tração T*, (kN/m)	6,0 (-2,0)	
Alargamento L*, (%)	35 ± 20	
Alargamento T*, (%)	35 ± 20	
<b>Resistência à perfuração estática (CBR), (kN)</b>	NPD	
<b>Resistência à perfuração dinâmica (cone), (kN)</b>	NPD	
<b>Medida de abertura, (µm)</b>	NPD	
<b>Permeabilidade à água, (m/s)</b>	NPD	
<b>Fluxo de água no plano, (m<sup>2</sup>/s)</b>	0,01 (-0,002)	
<b>Durabilidade, (anos)</b>	>25; solo natural; 4<pH<9;T<25°C	

L\* significa direção longitudinal, T\* significa direção transversal

As prestações do produto identificado nos pontos 1 e 2 estão de acordo com as prestações declaradas no ponto 8

Esta DoP é emitida de acordo com o Regulamento (UE) nº 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante identificado acima. Assinado por e em nome do fabricante por:

Nome e Função	Local e Data de emissão	Assinatura
Carlos Castro Martín, técnico responsável	Fontanar 13/11/2020	