

DIVENT C

FTG-ZC-ESP-100



Conducto modular de pared simple de acero galvanizado para evacuación colectiva de gases de cocción de campanas de cocina domésticas

APLICACIONES

- Gama especialmente diseñada para satisfacer las especificaciones sobre ventilación adicional de campanas de cocina según el Código Técnico de la Edificación DB HS3.

CARACTERÍSTICAS

- Gran rigidez y robustez
- Acoplamiento rápido, sencillo y seguro
- Traspaso de 40 mm entre elementos
- Disponible en diámetros de 200 a 500 mm
- Con junta de estanqueidad
- Con deflector interior para canalización individual
- Unión mediante abrazaderas (clase C) o tornillos autorroscantes (clase B)
- Acabado anticorte en los extremos de todas las piezas

MATERIALES

- Simple Pared
 - Acero Inoxidable **AISI 316L** (1.4404) o **AISI 304** (1.4301)
- Acero **galvanizado**
- Espesores:
 - $\varnothing 200$ - $\varnothing 300$: 0,4 mm
 - $\varnothing 350$ - $\varnothing 500$: 0,5 mm

UNE-EN 1507:2007

Clase B: Uniones con tornillos autorroscantes

Clase C: Uniones con abrazaderas

DIÁMETROS DISPONIBLES

$\varnothing 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500$