



ECCO EXTRACTOR EÓLICO HÍBRIDO



La turbina eólica funciona independiente del Electroventilador,
Funcionamiento: activación mediante interruptor, higrostató, termostato, controlador electrónico de temperatura mediante 2 sondas exterior e interior....

El Kit **Ultra-Ahorro** (Accesorio) asegura un caudal de extracción constante, además reduce el consumo hasta un 50% (30-50W)
Funcionamiento: el caudal es fijado y el Electroventilador complementa el caudal de extracción de la turbina

Consumos no superiores a los 75W

Único sistema de ventilación que por su geometría esférica asegura que la extracción no sea afectada por la dirección del viento

Electroventilador conmutado electrónicamente (no tiene escobillas)
Posibilidad de Controlar el caudal de extracción mediante un potenciómetro sin la necesidad de invertir en variadores de frecuencia

Fabricado en aluminio, con una doble finalidad:
mejora su sensibilidad frente al viento, y resiste ambientes agresivos

Sistema Modular Híbrido, posibilidad de convertir el Ecco Extractor Eólico Básico en Híbrido

GARANTÍA: 5 años

Catalogado mundialmente como uno de los sistemas de ventilación de menor consumo

www.eccoextractores.com



GARANTÍA: 5 años

Catalogado mundialmente como uno de los sistemas de ventilación de menor consumo

www.eccoextractores.com