



## DESCRIPCIÓN

Placa compuesta por yeso natural, fluidificantes, carbonatos, fibra de refuerzo y aditivos inorgánicos. Incorpora un tratamiento hidrófugo con el que se consiguen soluciones que cumplen altas exigencias frente al fuego y necesidades hidrófugas.

## APLICACIÓN

Elemento base para sistemas constructivos verticales (trasdosados y tabiques) y sistemas constructivos horizontales (techos suspendidos). Uso en lugares como cocinas, laboratorios o industrias.

## DIMENSIONES

Referencia	040613	040615	040620
Longitud		1200 mm	
Anchura		600 mm	
Espesor	13 mm	15 mm	20 mm
Peso	12,74 kg	14,70 kg	19,60 kg

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dureza superficial	Huella 9, 13 mm
Color	Naranja suave
Densidad	> 1000 kg/m <sup>3</sup>
Tipo de borde	Galces desiguales
Conductividad térmica	0,32 W/mK
Contenido en humedad	< 6%
Absorción de agua	< 5%
Reacción al fuego	Euroclase A1
Norma de fabricación	UNE EN 13815:2006

## EMBALAJE

### Palet de madera flejado, plastificado y con cantoneras

Espesor	13 mm	15 mm	20 mm
Placas/Palet	78	66	48
Longitud		1200 mm	
Anchura		600 mm	
Altura	1150 mm	1120 mm	1080 mm

## ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

Consultar la **guía completa de instalación**.


## PROPIEDADES TÉCNICAS

	Gran resistencia a la humedad
	Placa ligera y manejable
	Placa aséptica y sin mohos
	Resistencia al fuego A1
	Aislamiento acústico
	Mínimo desperdicio
	Acabado final perfecto

## INSTALACIÓN

Consultar la **guía completa de instalación**. Respetar siempre la normativa vigente de instalación. Atendemos consultas sobre instalación y ofrecemos soporte técnico a través de nuestro correo electrónico: **consultas@alterontechosytabiques.com**

## SISTEMA COMPLETO

Utilizando la gama completa de productos del sistema  (placas, perfiles, pastas, tornillos y accesorios) puede garantizarse el cumplimiento de los resultados obtenidos en las pruebas y ensayos. Para obtener información sobre su seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

## SISTEMA DE GALCES DESIGUALES

