

Adhesivos y Morteros de Rejuntado para colocación de cerámica

Reglas generales según la norma UNE 138002:2023

SELECCIÓN DEL ADHESIVO PARA REVESTIMIENTOS CON LÁMINAS CERÁMICAS

Reverso de la lámina cerámica		Sin fibra		Con fibra ¹	
		≤ 60	> 60	≤ 60	> 60
Tipos de soportes	Longitud lado más largo de la baldosa en cm				
	Pavimentos y revestimientos interiores	C2	C2S1	C2S1	C2S2
	Revestimientos sobre paneles de yeso laminado / de fibrocemento	C2S2			
	Pavimentos exteriores e interiores calefactados	C2S2			
	Fachadas	C2S1	C2S2	C2S2 / R2	R2
	Piscinas	C2S2 / R2 ²			
	Revestimientos sobre membranas o sistemas impermeabilizantes	Dada la variedad de casos, seguir las especificaciones de los fabricantes			
Soportes altamente deformables (metal, madera,...)	R2				

¹ Comprobar/consultar compatibilidad con el fabricante, en caso de refuerzo con fibra y uso de adhesivos cementosos.

² El adhesivo debera ser "Pegoland Elastic" cuando el tipo de vaso, soporte o capas intermedias lo requieran (ver tabla para piscinas)

SELECCIÓN DEL ADHESIVO PARA REVESTIMIENTOS DE PISCINAS

			Longitud del lado más largo de la pieza en cm		
			≤ 5 cm	≤ 30	> 30
Tipo de vaso/suporte	Hormigón armado, proyectado/gunitado, muros de fábrica	Capas intermedias			
		Enlucido/recrecido de mortero	C1	C2	C2S1 ²
		Impermeabilización líquida cementosa	C2	C2	C2S1 ²
		Impermeabilización líquida resinas reactivas	R2		
	Impermeabilización de membrana en lámina ¹	C2S1 ²			
De poliéster o liner-pegado ³	----	R2			

¹ Se entiende por estas láminas las que permiten su adhesión con adhesivos cementosos sin contemplar las de pvc y/o liners

² En caso de láminas cerámicas ver tabla de revestimientos con laminas ceramicas

³ Consultar al fabricante la necesidad de imprimación



PEGOLAND PROFESIONAL PLUS



PEGOLAND PROFESIONAL PORCELANICO



PEGOLAND PROFESIONAL FLEX
PEGOLAND PROFESIONAL LIGHT



PEGOLAND PROFESIONAL ELITE



PEGOLAND ELASTIC

Adhesivos