

FONDO MORCEMCRIL®

Primário colorido para argamassa acrílica da gama Morcemcril.



(SPAIN GREEN BUILDING COUNCIL)

DESCRIÇÃO

Base acrílica de alta qualidade, indicada como fundo de coloração para MORCEMCRIL. Melhora a aderência, facilita a aplicação, homogeneiza a absorção do suporte e dá uma cobertura inicial colorida. Favorece o cobrimento e o rendimento da argamassa acrílica de acabamento, mantendo uma alta permeabilidade ao vapor de água. Excelente aplicabilidade, trabalhabilidade e aderência ao suporte.

COMPOSIÇÃO

Produto à base de resinas acrílicas, pigmentos minerais e aditivos orgânicos e inorgânicos.

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

- Boa cobertura.
- Impermeável à água da chuva.
- Permeável à ar ao vapor de água.
- Boa resistência à alcalinidade do suporte.
- Boa homogeneização do produto e fácil aplicação.

SUPORTES

- Os suportes devem estar limpos, secos, isentos de gorduras, sem fissuras nem materiais desagregáveis.
- Sobre suportes pouco coesos ou muito porosos, aplicar FIJAMOR diluído em 2 a 3 partes de água.
- Aplicar a tinta de acordo com o seu modo de emprego.

MODO DE EMPREGO

- Mexer o conteúdo até à perfeita homogeneização.
- Pode diluir-se aproximadamente em 5% de água, de acordo com as condições de trabalho e o suporte a selar.
- (Em condições normais é suficiente a aplicação de uma só demão do produto)

FERRAMENTAS PARA A SUA APLICAÇÃO

- A aplicação pode fazer-se utilizando uma trincha, rolo ou uma pistola. Deverá agitar-se previamente o produto e fazer a respectiva diluição.
- A limpeza das ferramentas far-se-á com água antes da tinta secar.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- Não aplicar abaixo dos 5°C, nem acima de 30°C, com sol directo, chuva ou com risco de geadas.
- Não aplicar com humidades relativas superiores a 85%, nem sobre suportes molhados.
- Armazenar em lugares frescos e secos.

APRESENTAÇÃO



ARGAMASSAS DE DECORAÇÃO

FONDO MORCEMCRIL[®]

NOTA

FONDO MORCEMCRIL apresenta-se em bidões de 25 Kg.
Armazenamento de até 1 ano na sua embalagem original fechada, ao abrigo da intempérie e da humidade.

As instruções sobre a forma de uso são feitas de acordo com os nossos ensaios e conhecimentos e não supõem compromisso. Não liberam o consumidor do exame e da verificação dos produtos para a sua correcta utilização.

A responsabilidade da empresa limitar-se-á ao valor da mercadoria usada. As reclamações devem ser acompanhadas da embalagem original para permitir a adequada rastreabilidade.

DADOS TÉCNICOS

(Resultados estatísticos obtidos em condições standard)	
Ligante	Acrílico
Diluyente	Água
Acabamento	mate/pétreo
Viscosidade (22°C)	80 dPas +/- 10
Peso específico	1,53 +/- 0,05 Kg/l

Rendimento teórico	4 a 5 m ² /Kg
Tempos de secagem	Ao tacto 1 hora Total: 2 horas