



MORCEM[®] ISOLAMENTO

PERFIL ÂNGULO PVC CON MALLA

MORCEM[®] ISOLAMENTO

PERFIL ÂNGULO PVC COM REDE



DESCRIÇÃO

Perfil para reforço de esquina em PVC perfurado, empregue no sistema MORCEM[®] ISOLAMENTO.

COMPOSIÇÃO

Perfil de PVC com rede de fibra de vidro com tratamento antialcalino.

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

- Fácil aplicação.
- Reforço de esquinas no sistema MORCEM[®] ISOLAMENTO.
- A incorporação da rede no perfil permite que a execução da esquina seja mais rápida.

MODO DE EMPREGO

- Aplicar uma camada de argamassa Morcem Isolamento sobre as duas superfícies que formam a esquina, numa extensão que abarque o perfil e a rede.
- A seguir colocar o perfil sobre a argamassa e pressionar levemente.
- Com a ajuda de um nível, colocar corretamente o perfil.
- Cobrir a face superior do perfil aplicando argamassa MORCEM[®] ISOLAMENTO.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- No encontro entre perfis deixar uma distância de separação de 2 a 3 mm.
- Uma vez colocado o perfil deixar secar no mínimo 24 horas.

APRESENTAÇÃO

Caixas de 100 unidades a 250 metros lineares. Os perfis devem ser armazenados em posição horizontal.

NOTA

As instruções de forma de uso fazem-se segundo os nossos ensaios e conhecimentos e não supõem compromisso. Não libertam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correcta utilização. A responsabilidade da empresa limitar-se-á ao valor da mercadoria usada. As reclamações devem ser acompanhadas da embalagem original para permitir a adequada rastreabilidade.

DADOS TÉCNICOS

(Resultados obtidos em laboratório em condições padrão)

Composição	PVC e Fibra de Vidro com tratamento antialcalino.
Peso da rede	0,11 Kg/m

ISOLAMENTO

MORCEM[®] ISOLAMENTO PERFIL ÁNGULO PVC CON MALLA

Comprimento do perfil

2.5 m

Rev. 01/11. Esta versão anula todas as anteriores. Confirme a última versão na página web - www.grupopuma.com - 93 250 50 94