



MORCEM[®] ISOLAMENTO PERFIL GOTERÓN PVC CON MALLA

MORCEM[®] ISOLAMENTO PERFIL PINGADEIRA PVC COM REDE



(SPAIN GREEN BUILDING COUNCIL)

DESCRIÇÃO

Perfil de reforço e formação de pingadeiras no sistema de isolamento térmico MORCEM[®] ISOLAMENTO.

COMPOSIÇÃO

Perfil de PVC com rede de fibra de vidro com tratamento antialcalino.

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

- No encontro entre perfis deixar uma distância de separação de 2 a 3 mm.
- Uma vez colocado o perfil deixar secar no mínimo 24 horas.

MODO DE EMPREGO

- Aplicar uma camada de argamassa sobre as duas superfícies que formam a esquina numa extensão que abarque o perfil e a rede. A seguir colocar o perfil sobre a argamassa e pressionar suavemente. Com a ajuda de um nível, colocar corretamente o perfil. Cobrir a face superior da rede com argamassa Morcem Isolamento.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- No encontro entre perfis deixar uma distância de separação de 2 a 3 mm.
- Uma vez colocado o perfil deixar secar no mínimo 24 horas.

APRESENTAÇÃO

Caixas de 10 unidades a 25 metros lineares. Os perfis devem ser armazenados em posição horizontal.

NOTA

As instruções de forma de uso fazem-se segundo os nossos ensaios e conhecimentos e não supõem compromisso. Não libertam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correcta utilização. A responsabilidade da empresa limitar-se-á ao valor da mercadoria usada. As reclamações devem ser acompanhadas da embalagem original para permitir a adequada rastreabilidade.

DADOS TÉCNICOS

(Resultados obtidos em laboratório em condições padrão)

Composição

PVC e Fibra de Vidro com tratamento antialcalino.

ISOLAMENTO

MORCEM[®] ISOLAMENTO PERFIL GOTERÓN PVC CON MALLA

Peso	Aprox. 0,20 Kg/m
Comprimento do perfil	2.5 m
Dimensões	