



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N° DP001-WS270-V10613

1. Código de identificación única del producto tipo:

Lámina WATER-STOP

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:

Lámina WATER-STOP. Ver fecha de producción impresa en el producto.

- 3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:
 Lámina de poliolefinas con fibra no tejida en ambas caras para la impermeabilización de suelos y paredes bajo revestimiento en zonas húmedas interiores o exteriores. Impermeabilización de cubiertas planas transitables en aplicación adherida bajo protección pesada.
- 4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

ESTIL GURU S.L.U.

Polígono Industrial El Pla - C/ Telers, 22

46870 Ontinyent - Valencia.

Tel. 0034 96 291 45 11

guru@estilguru.com

Código de fábrica 966-J.

- En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:
 No aplica
- 6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:

2+

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:

EN 13956:2012.

Organismo Notificado:

Nº 0799 Kiwa MPA Bautest GmbH Greven, realizó la inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica y realiza la vigilancia, evaluación y supervisión permanentes del control de producción en fábrica por el sistema 2+ y ha expedido el Certificado de Conformidad del Control de Producción en Fábrica 0799-CPR-148.

V.1 Edición: 20-06-2013 Pag. 1 de 2 V.7: 01-07-2024





En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea: No aplica

9. Prestaciones declaradas:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES		PRESTACIÓN		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
PROPIEDAD	MÉTODO	UNIDAD	VALOR	ARMONIZADA
Estanquidad al agua	EN 1928	-	Pasa	
Reacción al fuego	EN 13501-1	clase	E	
Propiedades de tracción:	opiedades de tracción:			
- Resistencia a la tracción: L // T*1	EN 12311-2 (A)	N/50 mm	≥200 // ≥200	EN 13956:2012
- Alargamiento: L // T		%	≥20 // ≥10	
Resistencia a la penetración de raíces			PND	
Resistencia a una carga estática	EN 12730 (B)	Kg	≥20	
Resistencia al impacto	EN 12691 (A)	mm	≥500	
Resistencia al desgarro: L // T	EN 12310-2	N	PND	
Resistencia de los solapes:				
- Resistencia al pelado	EN 12316-2	N/50 mm	PND	
- Resistencia al cizallamiento	EN 12317-2	N/50 mm	≥230	
Plegabilidad a baja temperatura	EN 495-5	°C	-20	
Exposición UV + temperatura + agua	EN 1927	clase	PND	

Sustancias peligrosas: Este producto no contiene sustancias incluidas en el REACH y no necesita una Ficha de Datos de Seguridad (FDS).

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Francisco Ferrándiz. Responsable Técnico

En Ontinyent a 01/07/2024