

Ventana de madera Serie EVO WOOD 68



Perfil	madera
Máx. aislamiento térmico (*)	Uw=1,18 W/m²k
Aislamiento acústico (**)	42(-2;-5) dB
Espesor de vidrio	24-32 mm
Herraje de seguridad	Si(WK1, WK2, WK3)
Transmitancia térmica del perfil	
Madera dura (Densidad=700 Kg/m³)	Uf=1,5 W/m²k
Madera blanda (Densidad=500 Kg/m³)	Uf=1,3 W/m²k
Especificaciones	
Sección marco	68/92/110/120x70 mm
Sección hoja	68x80 mm
Número de juntas	3
Tipos de junquillo	Recto/moldurado
Prestaciones certificadas (***)	
Permeabilidad al aire	Clase 4
Estanqueidad al agua	Clase E2400
Resistencia a la carga de viento	Clase C5
(*) Cálculo realizado sobre ventana de una hoja de 1,48x1,23m (alto x ancho). Perfil de madera blanda λ=0,13 con densidad de 500 Kg/m³. Vidrio Ug=1W/m²k con intercalario warm edge Ψ=0,037.	
(**) Cálculo realizado sobre ventana de dos hojas de 1,48x1,23m (alto x ancho) con Vidrio Rw=44(-2;-5) dB.	
(***) Resultados correspondientes a una ventana de dos hojas de 1,48x1,23m certificado por laboratorio ENSATEC conforme a la norma UNE-EN 1026:2017, 1027:2017 y 12211:2017	



Uw=1,18 W/m²k



Sistemas de apertura	
Practicable oscilobatiente interior/fija	
Osciloparalela	✓
Practicable apertura exterior	✓
Corredera elevadora	✓
Corredera plegable	✓
Pivotante	✓
Abatible	✓
Tipologías ventana	
Travesaños en hoja o marco	✓
Hoja mayorada para manilla pasante	✓
Angulos	✓
Arcos	✓

EVO WOOD 68

Ventana fabricada íntegramente de madera 100% natural. Diseño elegante tanto para rehabilitaciones en viviendas clásicas como para construcciones vanguardistas de obra nueva.

Recomendada para aquellos que buscan el gusto por lo natural, conciencia ecológica y prestaciones técnicas de nivel avanzado.

