



# ACCESORIOS CLIMAVER

Climatización.

El RITE, en su IT 3 - Mantenimiento, indica las operaciones que se deben realizar para garantizar la correcta conservación de las instalaciones. Para permitir una frecuente limpieza y por lo tanto, el mantenimiento de los conductos Climaver, Isover diseñó el Sistema Climaver Metal.

Este Sistema puede aplicarse a todos los paneles de la gama: consiste en la incorporación de los perfiles de aluminio Perfiver L en las aristas longitudinales del conducto. Así, se protegen las aristas longitudinales, asegurando que los cepillos de limpieza nunca entrarán en contacto con la lana de vidrio y, por lo tanto, no deteriorarán el panel. Para facilitar la tarea de la realización de los registros, se desarrollaron los perfiles Perfiver H, que garantizan la hermeticidad y calidad de los conductos.



## Perfiver L

### DESCRIPCIÓN

Perfil de aluminio extrusionado de 1,165 m de longitud. Diseñado para corte del panel para su plegado en media madera. Espesor aproximado: 1 mm.

### APLICACIÓN

Realización de conductos del Sistema Climaver Metal. Se colocan en las aristas longitudinales de los conductos asegurando su limpiabilidad y aportando rigidez a los conductos.

### PRESENTACIÓN

Paquete con 80 perfiles. Perfil de 1,165 m de longitud.

## Perfiver H

### DESCRIPCIÓN

Perfil de aluminio extrusionado en forma de h minúscula y de 2,00 m de longitud. Espesor aproximado: 1,1 mm.

### APLICACIÓN

Especialmente diseñado para realizar puertas de inspección o registro, conexiones a máquina y/o a rejillas o difusores. Por tanto, su utilización no es exclusiva del Sistema Climaver Metal. La realización de las puertas de registro adecua las instalaciones de Climaver a las exigencias del RITE.

### PRESENTACIÓN

Paquete con 20 perfiles. Perfil de 2 m de longitud.