

Rocflam

Panneau en laine de roche pour l'isolation des foyers de cheminée



MURS PAR L'INTÉRIEUR



CARACTÉRISTIQUES

Réaction au feu RA05-0271 Mo
Revêtement aluminium pur brillant 30 microns.
Matériau imputrescible.
Collage : colle résistante à la chaleur (450 °C).

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Réf.	Ep.	Lon.	Larg.	Cond.		Dispo.			
	mm	m	m	pnx/ paquet	paquets/ pal	m ² / paquet	pnx/pal	m ² /pal	
96263	50	1,00	0,60	7	12	4,20	84	50,40	A
96262	40	1,00	0,60	9	12	5,40	108	64,80	A
96261	30	1,00	0,60	12	12	7,20	144	86,40	A

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

Forme de conditionnement : Les panneaux sont conditionnés en colis sous film polyéthylène et livrés sur palettes bois banderolée.

Conditions de stockage : Les palettes doivent être stockées à l'intérieur. Gerbage 1 sur 1.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Panneau en laine de roche revêtu sur une face d'une feuille en aluminium par collage silicate.

SOLUTION

- Protection des foyers et hottes de cheminée

AVANTAGES

- Facilité de pose par collage ou fixations mécaniques
- Réflexion des calories vers l'insert
- Isolation thermique des murs
- Résistance aux fortes températures
- Protection feu
- Découpe aisée

