

DECLARAÇÃO VOLUNTÁRIA DE DADOS DE SEGURANÇA

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE

Produto Genérico	: LÃ DE VIDRO
Inscrição	: 01-2119472313-44
Utilizações recomendadas	: Isolamento térmico e acústico
Productor	: SAINT GOBAIN Isover Ibérica, S.L. Av. del Vidrio, S/N – 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara) Tel.: +34 901 33 22 11 Email: isover.es@saint-gobain.com

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

Riscos mais importantes	: Não há nenhuma declaração de perigos associados a este produto
Riscos específicos	: Não aplicável

3. COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

Substância	Numero de registro	% Peso	Classificação e rotulagem (Regulamento (CE) nº1272/2008)	Classificação e rotulagem (Diretiva Europeia 67/548/EEC)
Lana Mineral ⁽¹⁾	01-2119472313-44	88 – 100	Não classificado	Não classificado
Ligante		0 – 12	Não classificado	Não classificado

(1): Fibras artificiais (silicatos) de orientação aleatória com teores ponderais de óxidos alcalinos e alcalinos-terrosos (Na₂O+K₂O+CaO+MgO+BaO) superiores a 18% .

Revestimentos possíveis: véus ou tecidos de vidro, alumínio ou papel Kraft.

O Regulamento sobre produtos químicos nº 1907/2006, também chamado regulamento REACH, em vigor desde 1 de junho de 2007, obriga à existência de Ficha de Dados de Segurança de Materiais (MSDS) apenas para substâncias e misturas perigosas. Os produtos de lã de vidro, seja em forma de painéis, rolos, ou a granel, são produtos para os quais não é obrigatória a elaboração da referida Ficha de Dados de Segurança. No entanto, a Saint-Gobain Isover Ibérica opta por facultar aos seus clientes a informação adequada para garantir a segurança na manipulação e na utilização das lãs de vidro através desta Declaração Voluntária.

4. PRIMEIROS SOCORROS

Informação de acordo com as formas de exposição:

- **Inalação:** Afastar-se da exposição. Enxaguar com água a garganta e o nariz para eliminar o pó.
- **Contacto com a pele:** Em caso de irritação mecânica, remover a roupa contaminada e lavar a pele suavemente com água fria e sabão.
- **Contacto com os olhos:** Lavar com água abundante durante pelo menos 15 minutos.
- **Ingestão:** Beber água abundante em caso de ingestão accidental.

Em caso de ocorrência de alguma reação adversa ou de persistência da irritação, consulte o médico.

5. MEDIDAS DE LUTA CONTRA INCÊNDIOS

- Meios de extinção adequados** Os produtos não apresentam nenhum perigo de incêndio na sua utilização, no entanto, alguns materiais de embalagem ou revestimentos podem ser combustíveis. Meios de extinção adequados: água, espuma, dióxido de carbono (CO₂), e pó seco. Em grandes incêndios com zonas mal ventiladas ou relacionadas com os materiais de embalagem, podem ser necessária proteção respiratória ou aparelhos de respiração. Os produtos resultantes da combustão dos produtos e da embalagem podem ser: dióxido de carbono, monóxido de carbono e outros gases, como os óxidos de azoto amoniacal, e compostos orgânicos voláteis (COV).

6. MEDIDAS EM CASO DE DERRAME ACIDENTAL

- Precauções Pessoais** : Em caso de presença de elevadas concentrações de pó, utilizar o equipamento de proteção pessoal referido na secção 8.
- Proteção para o meio ambiente** : Não relevante
- Métodos de limpeza** : Aspirar, ou varrer humedecendo previamente com água.

7. MANIPULAÇÃO E ARMAGENAGEM

Manipulação

- **Medidas técnicas** : Nenhuma medida especial. Utilizar de preferência um canivete. Qualquer máquina deve estar equipada com aspiração de ar eficiente.
- **Precauções** : Garantir a adequada ventilação do lugar de trabalho. Ver secção 8.
- **Recomendações de manipulação** : Evitar manipulações desnecessárias do produto sem embalagem. Ver secção 8.

Armazenagem

- **Medidas técnicas** : Nenhuma medida especial, devendo os produtos paletizados ser armazenados e ser feita a avaliação dos riscos específicos dos locais.
- **Condições de armazenamento** : Armazenar os produtos em lugar seco.
- **Materiais incompatíveis** : Nenhum
- **Material de embalagem** : Embalado com filme retráctil de polietileno ou de cartão sobre paleta de madeira

8. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO / PROTEÇÃO PESSOAL

Valor limite de exposição : 1fibra/ml. Valor limite de exposição – média ponderada (VLA-MP). Concentração média ponderada para trabalho diário. Limite para Portugal segundo a Norma Portuguesa NP 1796/2004.

Controles da exposição : Não há requisitos específicos

Equipamentos de proteção individual

- Proteção respiratória : Quando se trabalha em zonas sem ventilação ou durante as operações que possam originar emissões de pó, usar máscara descartável de acordo com a norma EN 149, tipo FFP1.
- Proteção das mãos : Utilizar luvas de acordo à norma EN 388 que evitem a irritação.
- Proteção dos olhos : Use óculos de proteção quando estiver trabalhando com o produto superiormente ao nível da cabeça. Recomenda-se a utilização de óculos conforme a norma EN 166.
- Proteção da pele : Cobrir a pele exposta.
- Medidas de higiene : Enxaguar com abundante água fria antes de lavar-se.

As seguintes indicações e pictogramas são indicadas nas embalagens

“O efeito mecânico das fibras em contacto com a pele pode causar irritação temporária”



Ventilar a zona de trabalho.



Eliminar os resíduos segundo a regulamentação local.




Cobrir a pele exposta. Usar máscara se a zona não estiver ventilada.



Aspirar a zona



Em caso de manipular o produto superiormente à cabeça, utilizar óculos de proteção.



Enxaguar as mãos com água fria antes de lavá-las.

9. PROPRIEDADES QUÍMICAS E FÍSICAS

Estado físico	: Sólido
Forma	: Rolos, painéis, conquilhas ou a granel
Color	: Amarelo
Cheiro	: Pode emitir um odor ligeiro
pH	: Não aplicável
Ponto de ebulição	: Não relevante
Ponto de inflamação	: Não relevante
Inflamabilidade	: Não relevante
Perigo de explosão	: Não relevante
Massa volúmica	: de 10 a 120 kg/m ³
Solubilidade em água	: Quimicamente inerte e insolúvel em água
Solubilidade em gorduras	: Não aplicável

Outra informação

Diâmetro aproximado das fibras	: de 3 a 6 µm
Comprimento diâmetro geométrico médio, ponderado pelo menos dois erros padrão *	: <6 µm
Orientação das fibras	: Aleatoria
* regulação (EC) 1272/2008, nota R	

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade	: Para construção civil: Estável em condições normais de uso Para temperaturas elevadas: O ligante começará a decompor-se a 200°C
Reações perigosas	: Nenhuma em condições normais de uso
Produtos perigosos de decomposição	: Para edificação: Nenhuma em condições normais de uso Para temperaturas elevadas: O ligante começará a decompor-se a 200°C produzindo dióxido de carbono e vestígios de outros gases. A duração e a quantidade libertada dependerão da espessura do isolamento, do conteúdo de ligante e da temperatura aplicada. Durante a primeira exposição à temperatura elevada, assegurar uma boa ventilação ou equipamento de proteção pessoal adequado.

11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

Efeito agudo : O efeito mecânico das fibras em contacto com a pele pode causar irritação temporária.

12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

Este produto não provoca danos nos ecossistemas terrestres ou aquáticos em condições normais de utilização.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE A ELIMINAÇÃO

Destino final dos resíduos : Eliminar os resíduos de acordo com os regulamentos e procedimentos legais vigentes localmente

Resíduos das embalagens : Eliminar de acordo com a regulamentação local

Código do Catálogo Europeu de Resíduos (LER) : 17 06 04

14. INFORMAÇÃO RELATIVA AO TRANSPORTE

Regulamentações internacionais : Não existe normativa específica

15. INFORMAÇÃO REGULAMENTAR

A Diretiva Europeia 97/69/CE, substituída pelo Regulamento (CE) n° 1272/2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, não classifica as fibras minerais como perigosas, se estiverem de acordo com a nota Q do presente Regulamento.

A nota Q especifica que não se aplica a classificação de carcinogénico se:

- um ensaio de biopersistência a curto prazo por inalação comprovar que as fibras com mais de 20 µm apresentam semivida inferior a 10 dias,
- ou
- a biopersistência a curto prazo de um ensaio de instilação intratraqueal demonstrar que as fibras com comprimentos até de 20 µm apresetam uma semivida ponderada inferior a 40 dias,
- ou
- um ensaio intraperitoneal adequado não mostre qualquer evidência de carcinogenicidade excessiva,
- ou
- um ensaio adequado de inalação a longo prazo demonstrar ausência de efeitos patogénicos relevantes ou alterações neoplásicas.

As lãs minerais não são classificadas ao abrigo do regulamento europeu relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas (Regulamento "CLP" - Regulamento CE n ° 1272/2008), que é a implementação do Sistema Europeu internacional global Harmonizado ("GHS") .

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

As fibras de lã de vidro deste produto estão excluídas da classificação de cancerígeno de acordo com a Diretiva 97/69/CE Europeia e com o Regulamento (CE) 1272/2008 no caso de cumprirem um dos critérios da nota Q destes textos.

Todos os produtos fabricados Saint Gobain Isover Ibérica S.L. são compostos por fibras excluídas da classificação e estão certificados pela EUCB.

A EUCB, *European Certification Board of Mineral Wool Products* - www.euceb.org, é uma iniciativa voluntária para a indústria das lãs minerais. É um organismo de certificação independente que garante que os produtos compostos de fibras cumprem com os critérios de exclusão da classificação de carcinogénico (Nota Q) da Diretiva 97/69/CE e Regulamento (CE) 1272/2008.

Para assegurar de que as fibras cumprem os critérios de exclusão da classificação, todos os ensaios e procedimentos de controlo são realizadas por instituições independentes de reconhecida competência. A EUCB verifica a implementação de medidas de autocontrolo por parte dos fabricantes de lãs minerais.

Os fabricantes de lãs minerais autorizam a EUCB:

- A realizar a amostragem e as análises reconhecidas pela EUCB, demonstrando que as fibras cumprem com um dos quatro critérios de exclusão descritos na Nota Q da Diretiva 97/99/EC,
- A controlar, duas vezes por ano, cada unidade de produção por uma entidade terceira, independente e reconhecida por EUCB (colheita de amostras e avaliação da conformidade com a composição química inicial),
- Estabelecer procedimentos de autocontrolo interno em cada unidade de produção.

Os produtos com certificação EUCB são identificados pelo logótipo da EUCB colocados nas embalagens em cada unidade de produção:



A EUCB é uma associação com certificação ISO 9001:2008.

Além disto, em 2001, a Agência Internacional de Investigação sobre o Cancro, reavaliou e reclassificou as lãs minerais (lã de vidro, lã de rocha e lã de escória), tendo passado do Grupo 2B (possivelmente cancerígeno) para o Grupo 3 «que não se podem classificar como cancerígenos para os seres humanos». (Ver Monografia Vol. 81, <http://monographs.iarc.fr/>).

Também em março de 2006, a comissão técnica da classificação da União Europeia de classificação de substâncias perigosas decidiu remover o agente irritante.

Quem pretender obter informação mais aprofundada deverá contactar o fabricante (ver endereço na primeira página desta ficha).

As informações contidas neste documento refletem o nosso conhecimento na data da revisão do documento sobre este assunto. É dada de boa fé.

Aconselha-se aos utilizadores a avaliar os possíveis riscos de utilização destes produtos em aplicações para as quais não tenham sido concebidos.