CE

Knauf GmbH Sucursal en España, fábrica de Escúzar
Cra. De Incar Km 2,8; 18130 Escúzar (Granada)

06

No. 002_Standard_KS_12,5_2013-05-01

EN 520 - A

Sistemas de construcción con Placas de Yeso Laminado

EN 520:2005+A1:2010-02

Resistencia a Flexión F:	**Pasa**
Reacción al fuego - R2F:	**A2-s1, d0**
Coef. de difusión al vapor de agua - μ:	**10/4 (EN ISO 10456)**
Conductividad térmica - λ:	**0,21 W/m.K (EN ISO 10456)**
Aislamiento acústico a ruido aéreo – R:	**Véase la documentación del fabricante**
Absorción acústica - α:	
Resistencia al impacto - → I:	**www.knauf.es**

CE

Knauf GmbH Sucursal en España, fábrica de Escúzar
Cra. De Incar Km 2,8; 18130 Escúzar (Granada)

06

No. 005_Standard_KS_15,0_2013-05-01

EN 520 - A

Sistemas de construcción con Placas de Yeso Laminado

EN 520:2005+A1:2010-02

Resistencia a Flexión - F:	**Pasa**
Reacción al fuego - R2F:	**A2-s1, d0**
Coef. de difusión al vapor de agua - μ:	**10/4 (EN ISO 10456)**
Conductividad térmica - λ:	**0,21 W/m.K (EN ISO 10456)**
Aislamiento acústico a ruido aéreo- R:	**Véase la documentación del fabricante**
Absorción acústica - α:	
Resistencia al impacto - → I:	**www.knauf.es**

CE

Knauf GmbH Sucursal en España, fábrica de Escúzar
Cra. De Incar Km 2,8; 18130 Escúzar (Granada)

06

No. 006_Standard_KS_18,0_2013-05-01

EN 520 - A

Sistemas de construcción con Placas de Yeso Laminado

EN 520:2005+A1:2010-02

Resistencia a Flexión - F:	**Pasa**
Reacción al fuego - R2F:	**A2-s1, d0**
Coef. de difusión al vapor de agua - μ:	**10/4 (EN ISO 10456)**
Conductividad térmica - λ:	**0,21 W/m.K (EN ISO 10456)**
Aislamiento acústico a ruido aéreo – R:	**Véase la documentación del fabricante**
Absorción acústica - α:	
Resistencia al impacto - → I:	**www.knauf.es**

CE

Knauf GmbH Sucursal en España, fábrica de Guixers
Ctra. Berga Km. 28,5, 25285 Guixers, Lérida

06

No. 007_Standard_KS_25_2013-05-01

EN 520 - A

Sistemas de construcción con Placas de Yeso Laminado

Resistencia a Flexión - F:	**Pasa**
Resistencia al esfuerzo cortante - ↑↓:	**NPD**
Reacción al fuego - R2F:	**A2-s1, d0**
Factor de resistencia al vapor de agua - μ:	**10/4 EN ISO 10456**
Conductividad térmica - λ:	**0,21 W/mK**
Sustancias peligrosas	**NPD**
Aislamiento a ruido aéreo - R:	**Véase la documentación del fabricante**
Absorción acústica - α:	
Resistencia al impacto - → l:	**www.knauf.es**