Knauf GmbH España, Av. de Manoteras, 10 edif. C 3º, 28050 Madrid
Tel. +34 913 830 540, Fax. +34 917 661 427, E-Mail: knauf@Knauf.es

07

No. 001_Standard_KS + AL_12,5_2013-05-01

EN 14190:2006-09

EN 14190 – A+AL

Transformados de placa de yeso procedentes de procesos secundarios

Resistencia al esfuerzo cortante - ↑↓:	**NPD**
Reacción al fuego - R2F:	**A2-s1,d0 (C.3)**
Factor de resistencia al vapor de agua - μ:	**NPD**
Conductividad térmica - λ:	**NPD**
Resistencia a Flexión - F:	**pasa**
Sustancias peligrosas - DS	**NPD**

Aislamiento a ruido aéreo - R: **Absorción acústica - α:** **Resistencia al impacto - → I:**	**Véase la documentación del fabricante** **www.knauf.es**

Knauf GmbH España, Av. de Manoteras, 10 – edif. C – 3º, 28050 Madrid
Tel. +34 913 830 540, Fax. +34 917 661 427, E-Mail: knauf@Knauf.es

15

No. 001_Standard_KS + AL_15_2013-05-01

EN 14190:2006-09

EN 14190— A+AL

Trasformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios.

Resistencia a Flexión - F:	**Pasa**
Reacción al fuego - R2F:	**A2-s1, d0**
Factor de resistencia al vapor de agua - μ:	**∞ (EN ISO 10456)**

Aislamiento a ruido aéreo - R:	**Véase la documentación del fabricante**
Absorción acústica - α:	
Resistencia al impacto - → I:	**www.knauf.es**