



MANILLA CORTIZO ARCH INVISIBLE

Unidad de Manilla ARCH INVISIBLE de CORTIZO, oculta desde un punto frontal y de accionamiento desde el lateral del perfil de hoja, adaptado a herrajes oscilo-batientes y practicables con recorrido de 38 [mm] de herraje STAC EVO SOFT.TSAC

Características:

- Mecanismo de manilla fabricado en zamak lacado, acero inoxidable y acetal.
- Caja de transmisión fabricada en zamak cincado y tornillería de acero inoxidable.
- Estanqueidad mediante junta de termoplástico.
- Mecanismo de manilla de dimensiones 231,5 x 24,5 [mm] fijada mecánicamente a la caja de transmisión mediante tornillería DIN 7984 M4x10 (2ud.) y DIN 912 M4x10 (2ud.)
- Manilla de accionamiento de dimensiones 110 x 16 [mm].
- Posibilidad de Microventilación.

Normativa de cumplimiento utilizada:

- UNE-EN 13126-3 : Herrajes para la edificación. Herrajes para ventanas y puertas balconeras. Requisitos y métodos de ensayo. Parte 3: Manillas, fundamentalmente para herrajes oscilobatientes, batiente oscilantes y de apertura batiente.+
- UNE-EN 13126-8 : Herrajes para la edificación. Requisitos y métodos de ensayo de ventanas y puertas balconeras. Parte 8: Herrajes oscilo-batientes, batiente oscilantes y de apertura batiente.
- UNE-EN 1670 : Herrajes para la edificación. Resistencia a la corrosión. Requisitos y métodos de ensayo.

Tratamiento superficial:

Lacado en colores especiales y según carta RAL

Hojas Compatibles:

- COR-80 HO CE Hoja Oculta de Canal Europeo
- COR-70 HO CE Hoja Oculta de Canal Europeo