



MANILLA MINIMALISTA CORTIZO

Unidad de Manilla de ventana MINIMALISTA de CORTIZO adaptada a herrajes oscilo-batientes y practicables.TSAC

Características:

- Maneta de aluminio.
- Base mixta en zamak.
- Cuadradillo en acero cincado.
- Mecanismo interno en acero y acetal.
- Caja de transmisión fabricada en zamak y acero cincado.
- Mecanismo que marca las posiciones cada 90º mediante un resorte de compresión.
- Posibilidad de Microventilación.
- Válida para montaje en perfiles de canal europeo y canal 16.

Mecanismo de manilla de dimensiones 129,0 x 8,0 [mm] fijada mecánicamente a la caja de transmisión mediante tornillería DIN 7504 (2ud.)

Manilla de accionamiento de dimensiones 128,7 x 23,0 [mm].

Normativa de cumplimiento utilizada:

- UNE-EN 13126-3 : Herrajes para la edificación. Herrajes para ventanas y puertas balconeras. Requisitos y métodos de ensayo. Parte 3: Manillas, fundamentalmente para herrajes oscilobatientes, batiente oscilantes y de apertura batiente.
- UNE-EN 13126-8 : Herrajes para la edificación. Requisitos y métodos de ensayo de ventanas y puertas balconeras. Parte 8: Herrajes oscilo-batientes, batiente oscilantes y de apertura batiente.
- UNE-EN 1670 : Herrajes para la edificación. Resistencia a la corrosión. Requisitos y métodos de ensayo.

Tratamiento superficial:

Lacado en colores especiales y según carta RAL