

Artevia



damos *vida* a los materiales™



Endurecedor para Artevia Impreso

Superficies con texturas y acabados increíblemente reales

Lafarge ha desarrollado la gama de endurecedores IM de superficie, especialmente formulado para la realización de pavimentos con Artevia Impreso. Esta compuesto por una base de cemento tipo Portland, granulados minerales de gran dureza, pigmentos inorgánicos, aditivos y resinas sintéticas.

Datos Técnicos:

- ◆ Resistencia a la abrasión:
Elevada, 5 veces superior a la del hormigón
- ◆ Resistencia a la compresión:
> 40 N/mm² (UNE-EN 1015-11)
- ◆ Resistencia a la flexión:
> 6 N/mm² (UNE-EN 1015-11)
- ◆ Densidad de la pasta:
2 kg/ dm³ (UNE-EN 1015-6)
- ◆ pH: 12
- ◆ Estabilidad frente a UV: Estable

Aplicaciones:

Solución decorativa de hormigón, con texturas y acabados semejando piedra, adoquín, pizarra, losetas, madera, etc...

Pavimentos para zonas comunes de urbanizaciones, caminos de acceso, parques, palazas y calles peatonales, etoncados con cualquier entorno y paisaje.

Zonas recreativas, piscinas, zonas de tráfico rodado, rampas de garaje...

Los colores de las muestras deben tomarse como orientativos, ya que dependen:

- De las materias primas utilizadas
- De las dosificaciones utilizadas
- Del tipo de hormigón suministrado
- De las condiciones meteorológicas

Modo de Empleo:

El endurecedor de Impreso se espolvoreará en el momento en el que empieza a fraguar el hormigón, a razón de 4 kg/m², y preferiblemente en dos manos para optimizar el resultado.

Desde el momento en el que el endurecedor absorba la humedad del hormigón la superficie tiene que nivelarse con ayuda de una talocha especial de magnesio.

Posteriormente se aplicará una capa de desmoldeante en polvo para evitar la adherencia de los moldes de impresión los cuales darán forma y textura al hormigón

En función de las condiciones meteorológicas, lavar toda la superficie entre 2 y 7 días después, con una máquina de agua a presión para finalmente proteger la superficie aplicando la laca de sellado de Artevia Impreso.

Presentación:

Sacos de 25 Kg en los colores descritos en la carta

Conservación:

Siempre que se conserve en su envase, a resguardo de la humedad y la intemperie, en un lugar seco, el tiempo de almacenaje es de 12 meses.

Seguridad durante la manipulación:

Utilizar guantes, gafas y mascarilla para su empleo.



ARTEVIA TM

Artevia™ es una gama de hormigones decorativos para interiores y exteriores, que combina la libertad del diseño con una gran durabilidad y bajo mantenimiento. Artevia™ ofrece buenas posibilidades estéticas y un rendimiento excelente.

Artevia™ es mucho más que un hormigón. Es un material de diseño único con todas las ventajas del hormigón.

Disponible en una impresionante variedad de colores, modelos y texturas.

Los diseños de Artevia dan vida a cualquier lugar con colores vivos y texturas reales.

Idóneo para propietarios, arquitectos y diseñadores. La variedad de modelos y texturas de Artevia™ ofrecen creatividad ilimitada para cualquier proyecto. Además se puede moldear en fresco como cualquier otro hormigón, o tallar.

Gama Artevia™

- Artevia™ Impreso
- Artevia™ Color
- Artevia™ Pulido Interior
- Artevia™ Natural
- Artevia™ Arena
- Artevia™ Desactivado

