

## Declaración de prestaciones: No. CPR-ES1/2003

- Código de identificación única del producto tipo : **MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL**
- Tipo, lote, número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como exige el artículo 11(4) de la CPR:  
**MORTERO PARA REVOCO Y ENLUCIDO (GP)**
- Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:  
**para interiores y exteriores en muros, techos, pilares y tabiques**
- Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11(5):  
**MAPEI SPAIN, S.A. – C/ Valencia, 11 - Pol Ind. Can Oller – Santa Perpetua de Mogoda (ES)**  
**www.mapei.es**
- En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12(2): **No aplicable**
- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:  
**Sistema 4**
- En el caso de la declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:  
**No hay tareas del organismo notificado**
- En el caso de la declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea: **No aplicable**
- Declaración de prestaciones

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción frente al fuego : Absorción de agua : Permeabilidad al vapor de agua: Adhesión: Conductividad térmica ( $\lambda_{10, seco}$ ): Durabilidad: Sustancias peligrosas:	Clase A1 W 0 $\mu \leq 12$ $\geq 0,3 \text{ N/mm}^2 \text{ FP:B}$ 0,67 W/mK (valor medio tabulado; P:50%) NPD Ver FDS	EN 998-1:2010

- Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente declaración de conformidad se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante indicado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante a través de: **Gabriel Angel Ortín Rull** – Director Asistencia Técnica  
(Nombre y cargo)



(Firma)

**Santa Perpetua de Mogoda, 01/06/2016**  
(Lugar y fecha de emisión)

# MARCADO CE de acuerdo a CPR 305/2011 y EN 998-1:2010

	 <b>MAPEI SPAIN,S.A C/ Valencia, 11 - Pol Ind. Can Oller Santa Perpetua de Mogoda (ES) www.mapei.es</b>														
<p style="text-align: center;"><b>12</b> <b>CPR-ES1/2003</b> <b>EN 998-1:2010</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL</b> <i>Mortero para revoco/enlucido (GP)</i> <i>para interiores y exteriores en muros,techos,pilares y tabiques</i></p> <table><tr><td>Reacción frente al fuego :</td><td>Clase A1</td></tr><tr><td>Absorción de agua :</td><td>W 0</td></tr><tr><td>Permeabilidad al vapor de agua:</td><td><math>\mu \leq 12</math></td></tr><tr><td>Adhesión:</td><td><math>\geq 0,3 \text{ N/mm}^2</math> - FP:B</td></tr><tr><td>Conductividad térmica (<math>\lambda_{10,\text{seco}}</math>) :</td><td>0,67 W/mK (valor medio tabulado;P:50%):</td></tr><tr><td>Durabilidad:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Sustancias peligrosas:</td><td>ver FDS</td></tr></table>		Reacción frente al fuego :	Clase A1	Absorción de agua :	W 0	Permeabilidad al vapor de agua:	$\mu \leq 12$	Adhesión:	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ - FP:B	Conductividad térmica ( $\lambda_{10,\text{seco}}$ ) :	0,67 W/mK (valor medio tabulado;P:50%):	Durabilidad:	NPD	Sustancias peligrosas:	ver FDS
Reacción frente al fuego :	Clase A1														
Absorción de agua :	W 0														
Permeabilidad al vapor de agua:	$\mu \leq 12$														
Adhesión:	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ - FP:B														
Conductividad térmica ( $\lambda_{10,\text{seco}}$ ) :	0,67 W/mK (valor medio tabulado;P:50%):														
Durabilidad:	NPD														
Sustancias peligrosas:	ver FDS														