

Declaración de prestaciones: No. CPR-ES1/2007

- Código de identificación única del producto tipo : **MAPE-ANTIQUE RINZAFFO**
- Tipo, lote, número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como exige el artículo 11(4) de la CPR:
MORTEROS PARA REVOCO Y ENLUCIDO (GP)
- Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:
para interiores y exteriores en muros, techos, pilares y tabiques
- Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11(5):
MAPEI SPAIN, S.A. – C/ Valencia, 11 - Pol Ind. Can Oller – Santa Perpetua de Mogoda (ES)
www.mapei.es
- En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12(2): **No aplicable**
- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V: **Sistema 4**
Sistema 3 para reacción al fuego
- En el caso de la declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:
Las pruebas del laboratorio notificado MPA Dresden GmbH N. 0767, realizó la determinación de reacción al fuego en las muestras tomadas de la fabricación por el sistema 3 y ha emitido los informes de ensayo No. 2009-B-4541/01.
- En el caso de la declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea: **No aplicable**
- Declaración de prestaciones

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción frente al fuego : Absorción de agua : Permeabilidad al vapor de agua: Adhesión: Conductividad térmica ($\lambda_{10, seco}$): Durabilidad: Sustancias peligrosas:	Clase E W 1 $\mu \leq 30$ $\geq 0,7 \text{ N/mm}^2 \text{ FP:B}$ 0,73 W/mK (valor medio tabulado; P:50%) NPD Ver FDS	EN 998-1:2010

- Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente declaración de conformidad se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante indicado en el punto 4.


Firmado por y en nombre del fabricante a través de: **Gabriel Angel Ortín Rull – Director Asistencia Técnica**
(Nombre y cargo)



(Firma)

Santa Perpetua de Mogoda, 01/06/2016
(Lugar y fecha de emisión)

MARCADO CE de acuerdo a CPR 305/2011 y EN 998-1:2010

 0767	 MAPEI MAPEI SPAIN,S.A C/ Valencia, 11 - Pol Ind. Can Oller Santa Perpetua de Mogoda (ES) www.mapei.es														
<p style="text-align: center;">12 CPR-ES1/2007 EN 998-1:2010 MAPE-ANTIQUE RINZAFFO <i>Mortero para revoco/enlucido (GP)</i> <i>para interiores y exteriores en muros,techos,pilares y tabiques</i></p> <table><tr><td>Reacción frente al fuego :</td><td>Clase E</td></tr><tr><td>Absorción de agua :</td><td>W 1</td></tr><tr><td>Permeabilidad al vapor de agua:</td><td>$\mu \leq 30$</td></tr><tr><td>Adhesión:</td><td>$\geq 0,7 \text{ N/mm}^2$ - FP:B</td></tr><tr><td>Conductividad térmica ($\lambda_{10, \text{seco}}$):</td><td>0,73 W/mK (valor medio tabulado;P:50%)</td></tr><tr><td>Durabilidad:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Sustancias peligrosas:</td><td>Ver FDS</td></tr></table>		Reacción frente al fuego :	Clase E	Absorción de agua :	W 1	Permeabilidad al vapor de agua:	$\mu \leq 30$	Adhesión:	$\geq 0,7 \text{ N/mm}^2$ - FP:B	Conductividad térmica ($\lambda_{10, \text{seco}}$):	0,73 W/mK (valor medio tabulado;P:50%)	Durabilidad:	NPD	Sustancias peligrosas:	Ver FDS
Reacción frente al fuego :	Clase E														
Absorción de agua :	W 1														
Permeabilidad al vapor de agua:	$\mu \leq 30$														
Adhesión:	$\geq 0,7 \text{ N/mm}^2$ - FP:B														
Conductividad térmica ($\lambda_{10, \text{seco}}$):	0,73 W/mK (valor medio tabulado;P:50%)														
Durabilidad:	NPD														
Sustancias peligrosas:	Ver FDS														