

DECLARACION DE PRESTACIONES N. CPR-IT1/0143

- 1) Código de identificación única del producto tipo: **MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE NHL**
- 2) Usos previstos: **Mortero para albañilería diseñado para uso corriente (G, M15) destinado a ser utilizado en elementos exteriores e interiores sometidos a requisitos estructurales**
- 3) Fabricante: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milán – Italia - www.mapei.it**
- 4) Sistemas EVCP: **Sistema 2+**
- 5) Normas armonizadas: **EN 998-2:2010**

Organismos notificados: **El organismo notificado ICMQ S.p.A, N. 1305, ha efectuado la inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica y la vigilancia, evaluación y valoración continuas del control de producción en fábrica, y ha emitido certificado de conformidad del control de producción en fábrica.**

6) Prestaciones declaradas


Características esenciales	Prestaciones
Resistencia a compresión:	M 15
Resistencia inicial de cizallamiento:	0,15 N/mm² (valor tabulado)
Contenido de cloruros:	≤ 0,05 %
Reacción al fuego:	Clase B-s1,d0
Absorción de agua:	0,2 kg/(m² min^{0,5})
Permeabilidad al vapor de agua	μ 15/35 (valor tabulado)
Conductividad térmica (λ_{10,seco}):	1,0 W/m*K (Valor medio tab.; P=50%)
Durabilidad:	NPD
Sustancias peligrosas:	ver FDS

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por: **Paolo Murelli – Gestión de la Calidad Corporativa**

Milán, 15/03/2016



Mapei SpA pone a disposición la DdP en formato PDF en su página web.

<i>Revisión 1 notas:</i>	<i>Producto sin cambios: actualización Clasificación de reacción al fuego y formato DdP</i>
--------------------------	---

MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE NHL
MARCADO CE
Anexo de DdP N. CPR-IT1/0143

 1305	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
09 CPR-IT1/0143 EN 998-2 MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE NHL <i>Mortero para albañilería diseñado para uso corriente (G, M15) destinado a ser utilizado en elementos exteriores e interiores sometidos a requisitos estructurales</i>	
Resistencia a compresión:	M 15
Resistencia inicial de cizallamiento:	0,15 N/mm ² (valor tabulado)
Contenido de cloruros:	≤ 0,05 %
Reacción al fuego:	Clase B-s1,d0
Absorción de agua:	0,2 kg/(m ² min ^{0,5})
Permeabilidad al vapor de agua	μ 15/35 (valor tabulado)
Conductividad térmica (λ10,seco):	1,0 W/m*K (Valor medio tab; P=50%)
Durabilidad:	NPD
Sustancias peligrosas:	ver FDS

Notas:

MAPEI proporciona este anexo, junto con la DdP para facilitar la consulta del mercado CE para los clientes internacionales. El mercado que se muestra aquí puede diferir del impreso en el envase o los documentos de acompañamiento debido a:

- Adaptaciones gráficas en relación al espacio disponible y medios de impresión utilizados,
- Utilización de un idioma diferente (el mismo embalaje se puede utilizar en muchos países),
- Producto ya en stock en el momento de la actualización del mercado,
- Errores de impresión.