

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES N. CPR-ES1/0004**

- 1) Código de identificación única del producto tipo: **ELASTORAPID**
- 2) Usos previstos: **Adhesivo cementoso bicomponente mejorado de fraguado rápido para la colocación de baldosas en suelos y paredes en interior y exterior**
- 3) Fabricante: **MAPEI SPAIN,S.A. – C/Valencia, 11 – Pol Ind. Can Oller - Santa Perpetua de Mogoda (España) - www.mapei.es**
- 4) Sistemas EVCP: **Sistema 3**  
**Sistema 4 para reacción al fuego**
- 5) Normas armonizadas: **EN 12004 :2007+A1:2012**

Organismos notificados: **El laboratorio notificado TUM München, N. 1211, ha evaluado las prestaciones del producto con arreglo a ensayos basados en el muestreo realizado por el fabricante.**

- 6) Prestaciones declaradas

<b>Características esenciales</b>	<b>Prestaciones</b>
<b>Reacción al fuego:</b>	<b>Clase E</b>
<b>Adherencia, como:</b>	
- adherencia inicial	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
- adherencia temprana	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
<b>Durabilidad, para:</b>	
- adherencia tras envejecimiento térmico	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
- adherencia tras inmersión en agua	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
- adherencia tras ciclos de hielo-deshielo	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
<b>Emisión de sustancias peligrosas:</b>	<b>Ver FDS</b>

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por: **Gabriel Angel Ortín Rull–Director Asistencia Técnica**

**Santa Perpetua de Mogoda, 29/09/2016**



*Mapei pone a disposición la DdP en formato PDF en su página web.*

**Nota revisión 03 :** *Producto sin cambios. Actualización del formato.*

**ELASTORAPID**  
**MARCADO CE**  
*Anexo a DdP N. CPR-ES1/0004*



 1211	 <b>MAPEI SPAIN,S.A. C/ Valencia,11- Pol Ind. Can Oller</b> <b>Santa Perpetua de Mogoda (ES)</b> <b>www.mapei.es</b>
<b>09</b> <b>CPR-ES1/0004</b> <b>EN 12004</b> <b>ELASTORAPID</b> <i>Adhesivo cementoso bicomponente mejorado de fraguado rápido para la colocación de baldosas en suelos y paredes en interior y exterior</i>	
Reacción al fuego: Adherencia, como:	Clase E
- adherencia inicial	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- adherencia temprana	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Durabilidad, para:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- adherencia tras envejecimiento térmico	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- adherencia tras inmersión en agua	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- adherencia tras ciclos de hielo-deshielo	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Emisión de sustancias peligrosas:	Ver FDS

**Nota:**

MAPEI proporciona este anexo, junto con la DdP para facilitar la consulta del marcado CE para los clientes internacionales. El marcado que se muestra aquí puede diferir del impreso en el envase o los documentos de acompañamiento debido a:

- Adaptaciones gráficas en relación al espacio disponible y medios de impresión utilizados,
- Utilización de un idioma diferente (el mismo embalaje se puede utilizar en muchos países),
- Producto ya en stock en el momento de la actualización del mercado,
- Errores de impresión.