

## Declaración de prestaciones: No. CPR-ES1/3007

- Código de identificación única del producto tipo : **INTOMAP R2 HF**
- Tipo, lote, número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como exige el artículo 11(4) de la CPR:  
**MORTERO PARA REVOCO Y ENLUCIDO (GP)**
- Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:  
**Mortero para revoco/enlucido para usos generales en interiores y exteriores**
- Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11(5):  
**MAPEI SPAIN,S.A. – C/ Valencia, 11 - Pol Ind. Can Oller – Santa Perpetua de Mogoda (ES) [www.mapei.es](http://www.mapei.es)**
- En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12(2): **No aplicable**
- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:  
**Sistema 4**
- En el caso de la declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:  
**No hay tareas del organismo notificado**
- En el caso de la declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea: **No aplicable**
- Declaración de prestaciones:

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción frente al fuego : Absorción de agua : Permeabilidad al vapor de agua: Adhesión después de ciclos de acondicionamiento: Conductividad térmica ( $\lambda_{10,seco}$ ):  Durabilidad: Sustancias peligrosas:	Clase A1 W1 $\mu \leq 12$ $\geq 0,4 \text{ N/mm}^2 \text{ FP:B}$ 0,43 W/mK (valor medio tabulado P=50%) NPD Ver FDS	EN 998-1:2010

- Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente declaración de conformidad se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante indicado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante a través de **Gabriel Angel Ortín Rull – Director Asistencia Técnica**  
(Nombre y cargo)



(Firma)

**Santa Perpetua de Mogoda, 01/06/2016**  
(Lugar y fecha de emisión)

# MARCADO CE de acuerdo a CPR 305/2011 y EN 998-1:2010

	 <b>MAPEI SPAIN,S.A C/ Valencia, 11 - Pol Ind. Can Oller Santa Perpetua de Mogoda (ES) www.mapei.es</b>														
<p style="text-align: center;"><b>08</b> <b>CPR-ES1/3007</b> <b>EN 998-1:2010</b> <b>INTOMAP R2 HF</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Mortero para revoco/enlucido para usos generales en interiores y exteriores (GP)</i></p> <table><tr><td>Reacción frente al fuego :</td><td>Clase A1</td></tr><tr><td>Absorción de agua :</td><td>W1</td></tr><tr><td>Permeabilidad al vapor de agua:</td><td><math>\mu \leq 12</math></td></tr><tr><td>Adhesión después de ciclos de acondicionamiento:</td><td><math>\geq 0,4 \text{ N/mm}^2</math> FP:B</td></tr><tr><td>Conductividad térmica (<math>\lambda_{10,seco}</math>):</td><td>0,43 W/mK (Valor medio tab.; P=50%)</td></tr><tr><td>Durabilidad:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Sustancias peligrosas:</td><td>Ver FDS</td></tr></table>		Reacción frente al fuego :	Clase A1	Absorción de agua :	W1	Permeabilidad al vapor de agua:	$\mu \leq 12$	Adhesión después de ciclos de acondicionamiento:	$\geq 0,4 \text{ N/mm}^2$ FP:B	Conductividad térmica ( $\lambda_{10,seco}$ ):	0,43 W/mK (Valor medio tab.; P=50%)	Durabilidad:	NPD	Sustancias peligrosas:	Ver FDS
Reacción frente al fuego :	Clase A1														
Absorción de agua :	W1														
Permeabilidad al vapor de agua:	$\mu \leq 12$														
Adhesión después de ciclos de acondicionamiento:	$\geq 0,4 \text{ N/mm}^2$ FP:B														
Conductividad térmica ( $\lambda_{10,seco}$ ):	0,43 W/mK (Valor medio tab.; P=50%)														
Durabilidad:	NPD														
Sustancias peligrosas:	Ver FDS														