

Declaración de prestaciones: No. CPR-ES1/0009

1. Código de identificación única del producto tipo: **KERAQUICK**
2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11(4) de la CPR:

ADHESIVO CEMENTOSO MEJORADO DE FRAGUADO RAPIDO PARA BALDOSAS CERAMICAS

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Colocación de cerámica en suelos y paredes en interior y exterior

4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11(5):
MAPEI SPAIN, S.A. – C/ Valencia, 11 - Pol Ind. Can Oller – Santa Perpetua de Mogoda (ES)
www.mapei.es
5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12(2): **No aplicable**
6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V: **Sistema 3**

Sistema 4 para reacción al fuego

7. En el caso de la declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada: **El organismo notificado TUM München, No. 1211, realizó la determinación del producto tipo sobre la base de ensayos de tipo (basados en el muestreo realizado por el fabricante), por el sistema 3 y ha emitido los informes de ensayo No. 25080063/Gi y 25070276/Gi.**
8. En el caso de la declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea: **No aplicable**
9. Declaración de prestaciones

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	Clase E	EN 12004:2007 + A1:2012
Adherencia, como: - adherencia inicial - adherencia temprana	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Durabilidad, para: - adherencia tras envejecimiento térmico - adherencia tras inmersión en agua - adherencia tras ciclos de hielo-deshielo	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Emisión de sustancias peligrosas	Ver FDS	

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de conformidad se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante indicado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante a través de: **Gabriel Angel Ortín Rull – Director Asistencia Técnica**
(Nombre y cargo)



Santa Perpetua de Mogoda, 01/06/2016
(Lugar y fecha de emisión)

(Firma)

MARCADO CE de acuerdo a CPR 305/2011

y EN 12004:2007+ A1:2012

 1211	 MAPEI SPAIN,S.A. C/ Valencia,11- Pol Ind. Can Oller Santa Perpetua de Mogoda (ES) www.mapei.es
<p style="text-align: center;">07 CPR-ES1/0009 EN 12004:2007+A1:2012 KERAQUICK</p> <p style="text-align: center;">Adhesivo cementoso mejorado de fraguado rápido para colocación de cerámica en suelos y paredes en interior y exterior</p>	
Reacción al fuego Adherencia, como: Adherencia inicial Adherencia temprana Durabilidad, para: Adherencia tras envejecimiento térmico Adherencia tras inmersión en agua Adherencia tras ciclos de hielo-deshielo Emisión de sustancias peligrosas	Clase E ≥ 1,0 N/mm ² ≥ 0,5 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ² Ver FDS